



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA429
Typengenehmigung erteilt	20170525
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	20171017
Erweiterung TG Positionen	'05/06/Bem/57/58/59
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	CASE IH
04 Typ	Farmall 105C
05 Typ; Variante/Version	LF; LFD????
06 Vorziffer	Z.LF..... / HLRFC105..LF.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-1322/2014*00011
10 EFKO-Code	3859
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	links, aussen hinten an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf dem Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	14,5-15,3
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR, oder VR+HR
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Getriebe-
21 Hilfsbremse Z2	welle
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf Hinterräder
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5DFL413J
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3387
28 Leistung kW	79
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	444
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8.7-09-010-05-S-6.1-09-090-05 oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	8.7-09-030-05-S-6.1-09-090-05
34 Motorkennzeichen	F5DFL413J
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Rechts an Oelwanne



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2 mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3944
40 Länge bis	4543
41 Breite von	1922
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2580
42 Höhe bis	2805
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1113
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2240
44 Abstand Achse 1-2 bis	2285
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1130
47 Spur Achse 1 bis	2029
48 Spur Achse 2 von	1150
48 Spur Achse 2 bis	2020



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3450
52 Leergewicht bis	4200
53 Garantiegewicht von	4790
53 Garantiegewicht bis	6500
54 Achsgarantie v von	1640
54 Achsgarantie v bis	2900
54 Achsgarantie h von	3150
54 Achsgarantie h bis	3700
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R24 114A8, 360/70R20 120A8, 380/70R20 122A8, 405/70R20 136G, 14.9R20 119A8, 11.2R28 116A8
70 Reifen Felgen	h= 12.4R36 124A8, 420/70R30 134A8, 480/70R30 141A8, 540/65R30 143A8, 16.9R30 137A8, 13.6R38 128A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 525-750 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	05)ww.LFDR4BS, LFDS4BS, LFDC4BS, LFDR4DS, LFDS4DS, LFDC4DS, LFDR4BL, LFDS4BL, LFDC4BL, LFDR4DL, LFDS4DL, LFDC4DL
Bemerkungen Z2	LFDR5BS, LFDS5BS, LFDC5BS, LFDR5DS, LFDS5DS, LFDC5DS, LFDR5BL, LFDS5BL, LFDC5BL, LFDR5DL, LFDS5DL, LFDC5DL
Bemerkungen Z3	LFDR6BS, LFDS6BS, LFDC6BS, LFDR6DS, LFDS6DS, LFDC6DS, LFDR6BL, LFDS6BL, LFDC6BL, LFDR6DL, LFDS6DL, LFDC6DL
Bemerkungen Z4	LFDR7BS, LFDS7BS, LFDC7BS, LFDR7DS, LFDS7DS, LFDC7DS, LFDR7BL, LFDS7BL, LFDC7BL, LFDR7DL, LFDS7DL, LFDC7DL
Bemerkungen Z5	LFDR8BS, LFDS8BS, LFDC8BS, LFDR8DS, LFDS8DS, LFDC8DS, LFDR8BL, LFDS8BL, LFDC8BL, LFDR8DL, LFDS8DL, LFDC8DL
Bemerkungen Z7	07) Sicherheitsbügel: Typ TS71; OECD: 7/S/0 408 oder 10/0 060/4
Bemerkungen Z8	Sicherheitskabine: Typ CS45; OECD: 7/S/0 407 oder 10/0 039/4



Bemerkungen Z10	36) a.W. separate, umschaltbare Stand -/- Abblendlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z12	68) v= 380/70R24 125A8, 440/65R24 128A8, 11.2R28 116A8, 280/85R28 118A8
Bemerkungen Z13	h= 480/70R34 143A8, 540/65R34 145A8, 270/95R42 140A8, 300/85R42 144A8
Bemerkungen Z15	Zuordnung
Bemerkungen Z16	05) LFD?4B? / LFD?4D? / LFD?5??, LFD?6?? / LFD?7??, LFD?8??
Bemerkungen Z17	44) 2285 / 2240 / 2285 / 2285
Bemerkungen Z18	57) 25000-31000 / 10000-14790 / 25000-31200 / 25000-31500 gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z19	58) 3500-9500 / 1800-6590 / 3500-9700 / 3500-10000
Bemerkungen Z20	59) 8000-14000 / 4000-8790 / 8000-14200 / 8000-14500
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z24	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)