



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA442
Typengenehmigung erteilt	20171130
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	CASE IH
04 Typ	Luxxum 120
05 Typ; Variante/Version	SS; 3A?B?, 3B?B?, 3C?B?, 3D?B?
06 Vorziffer	DBDLX120..SS.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2016/1788*00075
10 EFKO-Code	3859
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., 2449 Luxembourg
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	41,00
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR oder VR+HR,
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5GFL413U*C
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3387
28 Leistung kW	86.0
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	487.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/1-10-TEX-4-6.2-5.7-R
34 Motorkennzeichen	F5GFL413U*C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten an Oelwanne



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4197
40 Länge bis	4717
41 Breite von	2100
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2630
42 Höhe bis	2955
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2420
44 Abstand Achse 1-2 bis	2430
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1441
47 Spur Achse 1 bis	2153
48 Spur Achse 2 von	1435
48 Spur Achse 2 bis	2138



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4600
52 Leergewicht bis	5200
53 Garantiegewicht von	6620
53 Garantiegewicht bis	8000
54 Achsgarantie v von	2360
54 Achsgarantie v bis	3500
54 Achsgarantie h von	4120
54 Achsgarantie h bis	5000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	34000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	40000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 380/70R24 125A8, 480/65R24 127A8, 440/65R24 128A8, 380/70R28 127A8
70 Reifen Felgen	h= 540/65R34 140A8, 480/70R34 143A8, 540/65R38 147A8, 480/70R38 145A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 700-800 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) SS; 3A7BL, 3B7BL, 3C7BL, 3D7BL, 3A9BL, 3B9BL, 3C9BL, 3D9BL, 3AFBL, 3BFBL, 3CFBL, 3DFBL, 3ABBL,
Bemerkungen Z2	3BBBL, 3CBBL, 3DBBL, 3A7BS, 3B7BS, 3C7BS, 3D7BS, 3A9BS, 3B9BS, 3C9BS, 3D9BS, 3AFBS, 3BFBS,
Bemerkungen Z3	3CFBS, 3DFBS, 3ABBS, 3BBBS, 3CBBS, 3DBBS
Bemerkungen Z5	07) Sicherheitskabine: Typ: CS46-IC1 / CS46-IC2 / CS46-SC1 / CS46-SC2
Bemerkungen Z6	OECD-Nr.: 4/1 740 / 4/1 741 / 4/1 742 / 4/1 743
Bemerkungen Z8	36) Umschaltbare Stand-/ Abblendlichter an Handlauf (A-Säule) links und rechts an Kabine
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z23

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
