



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA444
Typengenehmigung erteilt	20180125
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	CASE IH
04 Typ	Puma 200(CVX)
05 Typ; Variante/Version	E5; J??L
06 Vorziffer	DBDPU200..E5.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2016/1788*00072
10 EFKO-Code	3859
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine hinten an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	vorne, ww. hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	31,50
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7
18 iA 2	31,50
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	h4m
18 iA 3	35,25
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR oder
20 Betriebsbremse Z2	VR+HR; autom. Allradzuschaltung; Pedale der
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse verriegelbar; a.W ABS
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4DFE613J*B
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	180
28 Leistung n	1800



29 Md. max Nm	1035
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F4DFE613J*B???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts an Motorölwanne
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5170
40 Länge bis	5640
41 Breite von	2510
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3155
42 Höhe bis	3205
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1138
43 Überhang hinten bis	1295
44 Abstand Achse 1-2 von	2884
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1538
47 Spur Achse 1 bis	2160
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	2230
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8330
52 Leergewicht bis	8890
53 Garantiegewicht von	10000
53 Garantiegewicht bis	14000
54 Achsgarantie v von	3700
54 Achsgarantie v bis	6000
54 Achsgarantie h von	6300
54 Achsgarantie h bis	9500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	36000
57 gebremst autom	36000
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	48000
66 Gesamtzuggewicht autom	48000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16.9R28 133A8, 480/70R28 137A8, 540/65R28 139A8, 600/65R28 147A8, 14.9R30 126A8, 540/65R30 140A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4R42 148A8, 20.8R42 152A8, 580/70R38 152A8, 710/70R38 166A8, 650/65R42 155A8, 710/60R42 161A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 825-925mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) E5; JI7BL, JS7BL, JI9BL, JS9BL, JIFBL, JSFBL, JIBBL, JSBBL, JILBL, JSLBL,
Bemerkungen Z2	JI7EL, JS7EL, JI9EL, JS9EL, JIFEL, JSFEL, JIBEL, JSBEL, JILEL, JSLEL
Bemerkungen Z4	07) Sicherheitskabine, Typ: SLTV 13 Genehmigungsnr.: OECD 4/0 959/7



Bemerkungen Z5	SLTV 14	OECD 4/0 960/7
Bemerkungen Z6	SLTV 17	OECD 4/1 088/5
Bemerkungen Z7	SLTV 18	OECD 4/1 087/5
Bemerkungen Z9	18) a.W. Kriechgang	
Bemerkungen Z11	30) K 1/R-9.50-962-130-19-19 und 1/1-22-IWC-4-4.8-9.5-R	
Bemerkungen Z13	36) a.W. separate, umschaltbare Stand-/Abblendlichter am Kabinendach	
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:	
Bemerkungen Z23	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich	