



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA466
Typengenehmigung erteilt	20190807
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	CASE IH
04 Typ	Vestrum 120 CVX
05 Typ; Variante/Version	LW; C??E?
06 Vorziffer	HLRVE12C..LW.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2018/830*00248
10 EFKO-Code	3859
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., 2449 Luxembourg
11 Herstellerplakette	hinten, rechts an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	29,38
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR oder VR+HR,
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4DGE413D*V
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	107
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/8.8-09-030-07-Z-7-0.5-C-MWC-8.2-8-R
34 Motorkennzeichen	F4DGE413D*V
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts an Motorölwanne



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4170
40 Länge bis	4397
41 Breite von	1888
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2655
42 Höhe bis	2925
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1012
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2490
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1350
47 Spur Achse 1 bis	2250
48 Spur Achse 2 von	1320
48 Spur Achse 2 bis	2246



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5500
52 Leergewicht bis	6200
53 Garantiegewicht von	8800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3500
54 Achsgarantie v bis	3700
54 Achsgarantie h von	5500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	35000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	42000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 440/65R24 128A8, 440/65R28 131A8, 480/65R24 133A8, 480/65R28 142A8, 400/80R24 149A8, 480/60R28 134A8
70 Reifen Felgen	h= 540/65R34 145A8, 540/65R38 147A8, 600/65R34 151A8, 600/65R38 153A8, 480/80R34 164A8, 600/60R38 151A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 700-825 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) LW; CC4ES, CC5ES, CC4EM, CC5EM, CC4EL, CC5EL,
Bemerkungen Z2	CD4ES, CD5ES, CD4EM, CD5EM, CD4EL, CD5EL
Bemerkungen Z4	07) Sicherheitskabine: Typ: CS55-IC / CS55-SS
Bemerkungen Z5	OECD-Nr.: 4/1 881 / 4/1 882
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich