



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

CASE IH Maxxum 125 ?

Typengenehmigungs-Nr.: 4CA478

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4CA478
Typengenehmigung erteilt	20201001
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
10 EFKO-Code	3859

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CASE IH
04 Typ	Maxxum 125 ?
05 Typ; Variante/Version	DH; N????
06 Vorziffer	DBDMX125..DH..... / HACMX125..DH.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*167/2013-2019/519*00071
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine hinten an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4DGE413H*V
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485



28 Leistung kW	114
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F4DGE413H*V
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links an Motorölwanne

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	vorne, ww. hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m8
18 iA 1	35,25
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	s2m
18 iA 2	35,25
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a3m
18 iA 3	35,25
18 Zuordnung 3	c

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR oder
20 Betriebsbremse Z2	VR+HR; autom. Allradzuschaltung;
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
---------------------------	----



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4447
40 Länge bis	4865
41 Breite von	2224
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2787
42 Höhe bis	3025
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1180
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2642
44 Abstand Achse 1-2 bis	2694
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1550
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1524
48 Spur Achse 2 bis	2100



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 5150

52 Leergewicht bis 6710

53 Garantiegewicht von 9500

53 Garantiegewicht bis 10500

54 Achsgarantie v von 4100

54 Achsgarantie v bis 4900

54 Achsgarantie h von 7300

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 0

57 gebremst mech 38500

57 gebremst autom 38500

58 ungebremst mech 3500

58 ungebremst autom 3500

59 mit Auflaufbremse mech 8000

59 mit Auflaufbremse autom 8000

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



66 Gesamtzuggewicht mech	48000
66 Gesamtzuggewicht autom	48000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 380/70R28 127A8, 420/70R24 130A8, 440/65R28 131A8, 480/65R28 136A8, 520/60R28 138D, 540/65R28 142A8
70 Reifen Felgen	h= 480/70R38 145A8, 520/70R34 148A8, 540/65R38 147A8, 600/65R38 153A8, 650/60R38 155D, 650/65R38 157A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 775-875mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	04) Maxxum 125 ?= ww. SPS, CVT, DCT
Bemerkungen Z3	05) N????= NI4BS, NIGBS, NI7BS, NIFBS, NIHBS, NI4BL, NIGBL, NI7BL, NIFBL, NIHBL, NS4BS, NSGBS,
Bemerkungen Z4	NS7BS, NSFBS, NSHBS, NS4BL, NSGBL, NS7BL, NSFBL, NSHBL, NI4GS, NIGGS, NI7GS, NIFGS,
Bemerkungen Z5	NIHGS, NI4GL, NIGGL, NI7GL, NIFGL, NIHGL, NS4GS, NSGGS, NS7GS, NSFGS, NSHGS, NS4GL,
Bemerkungen Z6	NSGGL, NS7GL, NSFGL, NSHGL, NI4ES, NIGES, NI7ES, NIFES, NIHES, NI4EL, NIGEL, NI7EL,
Bemerkungen Z7	NIFEL, NIHEL, NS4ES, NSGES, NS7ES, NSFES, NSHES, NS4EL, NSGEL, NS7EL, NSFEL, NSHEL
Bemerkungen Z9	07) Sicherheitskabine, Typ: SLTV 24 Genehmigungsnr.: OECD 4/1 446/8
Bemerkungen Z10	SLTV 25 OECD 4/1 445/8
Bemerkungen Z12	18) 3 Gruppen, a.W. Kriech- und Halbgänge oder Lastschaltgetriebe, Semi- Powershift; a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z14	30) KP: 1/R6.77-97.6-136-18-19-Z und 1/R6.77-97.1-132-17-19-Z und 1/1-15-0.5-C-MWC-4-5.5-7.5-R
Bemerkungen Z16	36) a.W. separate, umschaltbare Stand-/Abblendlichter am Kabinendach
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4CA478
Marke	CASE IH
Typ	Maxxum 125 ?
Leergewicht_von	5150
Leergewicht_bis	6710
Garantiegewicht_von	9500
Garantiegewicht_bis	10500
Gesamtzuggewicht_von	48000
Gesamtzuggewicht_bis	48000
Getriebe	m8
iAchse	'35.25
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	FPT
Motortyp	F4DGE413H*V
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	4485
Leistung	114
Leistung_bei_n_min	1800
Drehmoment	0
Drehmoment_bei_n_min	0
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ANCE
Emissionscode	F05
ET-CO	0.03
ET-THC	0.01
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.38



ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.003
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.05
ZT-THC	0.03
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0.25
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.003
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20201001
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	84
Standgeräusch	82
Standgeräusch_bei_n/min	2200