



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA483
Typengenehmigung erteilt	20201008
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	118
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	CASE IH
04 Typ	Farmall 65A
05 Typ; Variante/Version	Y1; BR4B/?, BS4B/?, BC4B/?
06 Vorziffer	ELRFA65A..Y1.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*167/2013-2019/519*00252
10 EFKO-Code	3425
10 Hersteller	CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A, 10156 Torino
11 Herstellerplakette	links, hinten an Kabine/Sicherheitsbügel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	24,55



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR;
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung; Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	TÜRK TRAKTÖR
25 Motor Typ	8035.25C.315T
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2931
28 Leistung kW	48.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	291.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/9.0-09-070-08-S-9.4-09-008-08
34 Motorkennzeichen	8035.25C.315T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links an Motorölwanne
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3578
40 Länge bis	4003
41 Breite von	1910
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2470
42 Höhe bis	2545
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	895
43 Überhang hinten bis	1020
44 Abstand Achse 1-2 von	2123
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1307
47 Spur Achse 1 bis	2016
48 Spur Achse 2 von	1327
48 Spur Achse 2 bis	1955
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2700
52 Leergewicht bis	3100
53 Garantiegewicht von	4800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	19000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2200
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 320/70R20 123A8 / 380/70R20 122A8 / 14.9LR20 119A8 / 11.2R24 114A8 / 11.2R20 111A8
70 Reifen Felgen	h= 420/70R28 133A8 / 480/70R30 141A8 / 16.9R30 137A8 / 16.9R30 137A8 / 12.4R32 122A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 625-700mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ: TTGK-30, OECD Nr.: 4/1 815/3
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel abklappbar: Typ: TTKC-30, OECD Nr.: 4/1 814/2
Bemerkungen Z4	18) 4 Gänge / 3 Gruppen 20+20; a.W. Kriechganggruppe 12+12
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)