



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 4CA494  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20201001  |
| gültig für Importdatum bis | 20211231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR   |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 118   |
| 02 Fahrzeugsbart           | Landw.; 40 km/h   |
| 03 Fahrzeugklasse          | T2a   |
| 04 Marke                   | CASE IH   |
| 04 Typ                     | Quantum 100CL   |
| 05 Typ; Variante/Version   | LU; GR4B?/-, GC4B?/-, GR?BL/-, GC?BL/-                    |
| 06 Vorziffer               | HLRF010C..LU.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*167/2013-2019/519*00017                               |
| 10 EFKO-Code               | 3425  |
| 10 Hersteller              | CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A, 10156 Torino                 |
| 11 Herstellerplakette      | innen, an Kabinenrückwand, oder rechts an Getriebegehäuse |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne an Vorderachsträger                         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch   |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                                     |
| 18 Getriebe 1              | m4  |
| 18 iA 1                    | 19,6-21,2   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR, a.W. VR+HR |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | autom. Allradzuschaltung; Einzelradbremse, |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Pedale verriegelbar                        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Scheiben im Oelbad, auf             |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | Getriebewelle                              |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                            |
| 25 Motor Marke                        | FPT  |
| 25 Motor Typ                          | F5DFL413K*C                                |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 3387                                       |
| 28 Leistung kW                        | 73.0                                       |
| 28 Leistung n                         | 2300                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 407.0                                      |
| 29 Md. max n                          | 1500                                       |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/7.1-10-009-09                            |
| 34 Motorkennzeichen                   | F5DFL413K*C                                |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | rechts unten an Motorölwanne               |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0             |
| 38 Anzahl Türen            | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts  |
| 40 Länge von               | 3620          |
| 40 Länge bis               | 4286          |
| 41 Breite von              | 1569          |
| 41 Breite bis              | 2100          |
| 42 Höhe von                | 2288          |
| 42 Höhe bis                | 2450          |
| 43 Überhang vorne von      | 0             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0             |
| 43 Überhang hinten von     | 924           |
| 43 Überhang hinten bis     | 1096          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2180          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1256          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1680          |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1149          |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1993          |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0             |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0             |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 3075 |
| 52 Leergewicht bis            | 3425 |
| 53 Garantiegewicht von        | 5200 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 2500 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 3500 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 340/65R18 113A8 / 260/70R20 113A8 / 320/70R20 113A8 /<br>280/70R20 116A8 / 300/70R20 110A8 |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 440/65R24 128A8 / 380/70R24 125A8 / 380/70R28 127A8 /<br>420/70R28 133A8 / 420/70R30 134A8 |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 575-675mm nach ETRTO   |
| Bemerkungen Z1                      | 04) GR4BA/-, GR4BB/-, GC4BA/-, GC4BB/-, GR8BL/-, GR9BL/-, GC8BL/-,<br>GC9BL/-                 |
| Bemerkungen Z3                      | 07) Sicherheitskabine: Typ: CS50, OECD Nr.: 7/S/0 389/6                                       |
| Bemerkungen Z4                      | Sicherheitsbügel abklappbar: Typ: TS73, OECD Nr.: 6/S/0 216/6                                 |
| Bemerkungen Z7                      | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z8                      | 05) G?4B?/- / G?8B?/- / G?9B?/-   |
| Bemerkungen Z9                      | 57) 18000 / 18000 / 12500   |
| Bemerkungen Z10                     | 58) 2000 / 2000 / 3280  |
| Bemerkungen Z11                     | 59) 8000 / 8000 / 8000  |
| Bemerkungen Z12                     | 66) 23200 / 23200 / 23200   |
| Bemerkungen Z21                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z22                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich                                      |
| Bemerkungen Z23                     | 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)                         |



**Typenscheinschweiz.ch**