



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4CA506 |
| Typengenehmigung erteilt | 20211216 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 04 Marke | CASE IH |
| 04 Typ | Farmall 90c |
| 05 Typ; Variante/Version | L2; BC?B?, BR?B?, BS?B? |
| 06 Vorziffer | HLRFC090..L2..... / ELRFC090..L2..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e24*167/2013-2019/519*00320 |
| 10 EFKO-Code | 3425 |
| 10 Hersteller | CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A, 10156 Torino |
| 11 Herstellerplakette | hinten, links, aussen an Rückwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, auf dem Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 25,3-26,67 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR, oder VR+HR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | FPT |
| 25 Motor Typ | F5LGL413E |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3595 |
| 28 Leistung kW | 66.0 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 380.0 |
| 29 Md. max n | 1300 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/97.9-157-17-19-Z-10-0.3-Sb-Mwc-3-4.1-8.1-R |
| 34 Motorkennzeichen | F5LGL413E |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | Rechts an Oelwanne |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4072 |
| 40 Länge bis | 4414 |
| 41 Breite von | 1922 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2580 |
| 42 Höhe bis | 2870 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1113 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2285 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1235 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1947 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1337 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1937 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3600 |
| 52 Leergewicht bis | 4200 |
| 53 Garantiegewicht von | 6000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 6500 |
| 54 Achsgarantie v von | 2500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3000 |
| 54 Achsgarantie h von | 3700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 25000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 11.2R24 114A8, 360/70R20 120A8, 380/70R20 122A8, 405/70R20 136G, 14.9R20 119A8, 11.2R28 116A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 12.4R36 124A8, 420/70R30 134A8, 480/70R30 141A8, 540/65R30 143A8, 16.9R30 137A8, 13.6R38 128A8 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollradiusbereich 525-750 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 05) mit Sicherheitsbügel ww. BR4BS, BR5BL, BR5BS, BR6BL, BR6BS, |
| Bemerkungen Z2 | BS4BS, BS5BL, BS5BS, BS6BL, BS6BS |
| Bemerkungen Z3 | mit Sicherheitskabine ww. BC4BS, BC5BL, BC5BS, BC6BL, BC6BS |
| Bemerkungen Z5 | 07/36) Schutzeinrichtung: ww. Sicherheitsbügel: Typ TS71; OECD: 4/1 372/6 |
| Bemerkungen Z6 | Sicherheitskabine: Typ CS57; OECD: 4/1 901/3 |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |