



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# CASE IH Farmall 110c

Typengenehmigungs-Nr.: 4CA508

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4CA508
Typengenehmigung erteilt	20211216
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
10 EFKO-Code	3425

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CASE IH
04 Typ	Farmall 110c
05 Typ; Variante/Version	L2; DD?B?, DR?B?, DS?B?
06 Vorziffer	HLRFC110..L2..... / ELRFC110..L2.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*167/2013-2019/519*00320
10 Hersteller	CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A, 10156 Torino
11 Herstellerplakette	hinten, links, aussen an Rückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf dem Vorderachsträger

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5LGL413C
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3595
28 Leistung kW	81



28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	490
29 Md. max n	1300
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/97.9-157-17-19-Z-10-0.3-Sb-Mwc-3-4.1-8.1-R
34 Motorkennzeichen	F5LGL413C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Rechts an Oelwanne

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	25,3-26,67

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR, oder VR+HR
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4072
40 Länge bis	4414
41 Breite von	1922
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2580
42 Höhe bis	2870
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1113
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2285
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1235
47 Spur Achse 1 bis	1947
48 Spur Achse 2 von	1337
48 Spur Achse 2 bis	1937
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	3600
52 Leergewicht bis	4200



53 Garantiegewicht von	6000
53 Garantiegewicht bis	6500
54 Achsgarantie v von	2500
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	3700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	25000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen	v= 11.2R24 114A8, 360/70R20 120A8, 380/70R20 122A8, 405/70R20 136G, 14.9R20 119A8, 11.2R28 116A8
70 Reifen Felgen	h= 12.4R36 124A8, 420/70R30 134A8, 480/70R30 141A8, 540/65R30 143A8, 16.9R30 137A8, 13.6R38 128A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 525-750 mm (ETRTO) möglich

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	05) mit Sicherheitsbügel ww. DR5BL, DR5BS, DR6BL, DR6BS, DR7BL, DR8BL,
Bemerkungen Z2	DS5BL, DS5BS, DS6BL, DS6BS, DS7BL, DS8BL
Bemerkungen Z3	mit Sicherheitskabine ww. DC5BL, DC5BS, DC6BL, DC6BS, DC7BL, DC8BL
Bemerkungen Z5	07/36) Schutzeinrichtung: ww. Sicherheitsbügel: Typ TS71; OECD: 4/1 372/6
Bemerkungen Z6	Sicherheitskabine: Typ CS57; OECD: 4/1 901/3
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4CA508
Marke	CASE IH
Typ	Farmall 110c
Leergewicht_von	3600
Leergewicht_bis	4200
Garantiegewicht_von	6000
Garantiegewicht_bis	6500
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'25.3-26.67
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	FPT
Motortyp	F5LGL413C
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	3595



Leistung	81
Leistung_bei_n_min	2300
Drehmoment	490
Drehmoment_bei_n_min	1300
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	ANCE
Emissionscode	F05
ET-CO	0.01
ET-THC	0.02
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.3
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.005
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0.03
ZT-THC	0.03
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0.26
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0.004
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20211216
GeräuschCode	GKAB
Fahrgeräusch	81
Standgeräusch	82
Standgeräusch_bei_n/min	2410