



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA523
Typengenehmigung erteilt	20230907
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240528
Erweiterung TG Positionen	'05/07/40/42/52/66/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	CASE IH
04 Typ	Quantum 110N
05 Typ; Variante/Version	J4; D??BM, D??DM
06 Vorziffer	HLRF011N..J4.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*167/2013-2019/519*00371
10 EFKO-Code	3425
10 Hersteller	CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A, 10156 Torino
11 Herstellerplakette	rechts, an Getriebegehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	15,12
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR, a.W. VR+HR
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung; Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5LGL413X*V
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3595
28 Leistung kW	81
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	490
29 Md. max n	1300
30 Abgasreinigung	1/97.9 157 17 19 Z 09 0.2 SB MWC 3 6.3 4.9 RO
34 Motorkennzeichen	F5LGL413X*V
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten an Motorölwanne
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4072
40 Länge bis	4551
41 Breite von	1432
41 Breite bis	1905
42 Höhe von	2759
42 Höhe bis	2935
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	966
43 Überhang hinten bis	1022
44 Abstand Achse 1-2 von	2180
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1040
47 Spur Achse 1 bis	1279
48 Spur Achse 2 von	910
48 Spur Achse 2 bis	1350
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3000
52 Leergewicht bis	3700
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	4500
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	2100
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	3000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.50R16 102A8, 280/70R16 102A8
70 Reifen Felgen	h= 12.4R28 121A8, 360/70R28 125A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 525-625 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) DR4BM, DR4DM, DR5BM, DR5DM, DE4BM, DE4DM, DE6BM, DE6DM, DE7BM, DE7DM
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitsbügel abklappbar: Typ: TS75, OECD Nr.: 6/S/0 262
Bemerkungen Z4	Typ: TS77, OECD Nr.: 6/S/0 267
Bemerkungen Z5	Sicherheitskabine: Typ: CS65, OECD Nr.: 7/S/0 631
Bemerkungen Z7	Zuordnung Anhängelast
Bemerkungen Z8	05) DR4BM / DR4DM / DR5BM / DR5DM / DE4BM / DE4DM / DE6BM / DE6DM / DE7BM / DE7DM
Bemerkungen Z9	57) 18000 / keine / 18000 / keine / 18000 / keine / 18000 / keine / 18000 / keine
Bemerkungen Z10	58) 1800 / 1800 / 2400 / 2400 / 1800 / 1800 / 1800 / 1800 / 2400 / 1800
Bemerkungen Z11	59) 8000 / 8000 / 8000 / 8000 / 8000 / 8000 / 8000 / 8000 / 8000 / 8000
Bemerkungen Z12	66) 22500 / 11500 / 22500 / 11500 / 22500 / 11500 / 22500 / 11500 / 22500 / 11500



Bemerkungen Z21

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z22

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

Bemerkungen Z23

169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern zutreffend)