



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA533
Typengenehmigung erteilt	20230907
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2a
04 Marke	CASE IH
04 Typ	Quantum 110F
05 Typ; Variante/Version	J4; OC??L
06 Vorziffer	HLRF011F..J4.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*167/2013-2019/519*00371
10 EFKO-Code	3425
10 Hersteller	CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A, 10156 Torino
11 Herstellerplakette	innen, Kabinenfront links
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	15,12
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR, a.W. VR+HR
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung; Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F5LGL413X*V
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3595
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	490.0
29 Md. max n	1300
30 Abgasreinigung	1/97.9 157 17 19 Z 09 0.2 SB MWC 3 6.3 4.9 RO
34 Motorkennzeichen	F5LGL413X*V
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten an Motorölwanne
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4183
40 Länge bis	4621
41 Breite von	1398
41 Breite bis	1970
42 Höhe von	2809
42 Höhe bis	2909
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1077
43 Überhang hinten bis	1092
44 Abstand Achse 1-2 von	2180
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1157
47 Spur Achse 1 bis	1579
48 Spur Achse 2 von	1062
48 Spur Achse 2 bis	1607
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3475
52 Leergewicht bis	3875
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	4800
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	2200
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	3500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.50R18 102A8, 280/70R20 102A8, 260/70R20 113A8, 280/70R20 116A8, 300/70R20 110A8
70 Reifen Felgen	h= 12.4R28 121A8, 360/70R28 125A8, 380/70R28 127A8, 420/70R28 133A8, 420/70R30 134A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 600-675 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ: CS63, OECD Nr.: 7/S/0 597
Bemerkungen Z4	Zuordnung Anhängelast
Bemerkungen Z5	05) OC4BL, OC6BL / OC4DL, OC6DL / OC7BL / OC7DL
Bemerkungen Z6	57) 18000 / keine / 18000 / keine (gemäss Herstellerschild)
Bemerkungen Z7	58) 1900 / 1900 / 2300 / 2300 (gemäss Herstellerschild)
Bemerkungen Z8	59) 8000 / 8000 / 8000 / 8000 (gemäss Herstellerschild)
Bemerkungen Z9	66) 22500 / 11500 / 22500 / 11500 (gemäss Herstellerschild)
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich