



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4CA544 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250818 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1a |
| 04 Marke | CASE |
| 04 Typ | Farmall 110C |
| 05 Typ; Variante/Version | A8; BC?B?/-, BS?B?/- |
| 06 Vorziffer | ELRF110C..A8..... / HLRF110C..A8..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e24*167/2013-2024/2838*00458 |
| 10 EFKO-Code | 2184 |
| 10 Hersteller | CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A, 10156 Torino |
| 11 Herstellerplakette | hinten, links, aussen an Rückwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, auf dem Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | Allrad |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 25.33-27.78 |



| | |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR, a.W. VR+HR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | FPT |
| 25 Motor Typ | F5LGL413C |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3595 |
| 28 Leistung kW | 81.0 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 490.0 |
| 29 Md. max n | 1300 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 97.9-157-17-19-Z-10-0.3-Sb-Mwc-3-4.1-8.1-R |
| 34 Motorkennzeichen | F5LGL413C |



34 Motorkennzeichen an Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 2

38 Anzahl Türen 2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4017

40 Länge bis 4257

41 Breite von 1930

41 Breite bis 2476

42 Höhe von 2451

42 Höhe bis 2692

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1005

43 Überhang hinten bis 1135

44 Abstand Achse 1-2 von 2350

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1240

47 Spur Achse 1 bis 2154



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1269 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2138 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4080 |
| 52 Leergewicht bis | 5250 |
| 53 Garantiegewicht von | 6500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 7000 |
| 54 Achsgarantie v von | 2900 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3500 |
| 54 Achsgarantie h von | 5200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 5500 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 25000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 2000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 1) 320/65R18 109A8, 440/65R20 128A8, 320/70R20 113A8 / 2) 380/70R24 125A8, 360/80R24 143A8, 210/95R32 114A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 1) 440/65R24 128A8, 540/65R30 143A8, 420/70R28 133A8 / 2) 480/70R34 143A8, 440/80R34 159A8, 230/95R44 132A8 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollradiusbereich: Siehe Bemerkungen |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung Reifen |
| Bemerkungen Z2 | 05) BC1BS, BC3BS, BS1BS, BS3BS / BC1BL, BC3BL, BS1BL, BS3BL / BC4BL, BC5BL, BS4BL, BS5BL |
| Bemerkungen Z3 | 69/70) 1) / 2) / 2) |
| Bemerkungen Z4 | 71) 575-700 mm ETRTO / 725-750 / 750-800 |
| Bemerkungen Z7 | Zuordnung Kabine |
| Bemerkungen Z8 | 05) BC?B? / BS?B? |
| Bemerkungen Z9 | 36) Typ: CS60 / CS67 |
| Bemerkungen Z10 | OECD: 4/2 118 bis 4/2 118/? / 4/2 175 bis 4/2 175/? |



Bemerkungen Z22

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich