



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4CB102 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970313 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | CARRARO A |
| 04 Typ | Tigrone 8008 DI |
| 05 Typ; Variante/Version | 22-7636 / Tigretac 4x4 |
| 06 Vorziffer | 227636..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3058 |
| 10 Hersteller | ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, hinten seitlich an Motorverschaltung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Zwischengehäuse (neben Bremspedal) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | -- |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 10,56 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr.,Scheiben/Trommeln,Einzelradbremse, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.,Trommeln,auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremsse |
| 25 Motor Marke | VM |
| 25 Motor Typ | 21B/3 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2776 |
| 28 Leistung kW | 47.0 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 195.0 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/A2020005 Austritt ac |
| 34 Motorkennzeichen | 21B/3 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |



| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 3450 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1560 |
| 41 Breite bis | 1940 |
| 42 Höhe von | 1980 |
| 42 Höhe bis | 2100 |
| 43 Überhang vorne von | 1155 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 740 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1555 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1300 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1500 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1300 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1500 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1980 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 4000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2300 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 6000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 31x15.50-15 13x15 31x11.50-15 8x15 10.0/75-15.3 9.00x15.3 11.2R20 10.00x20 |
| 70 Reifen Felgen | 7.50-16 Zw 5.50x16 335/80R18 11.00x18 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 2280-3034 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsrahmen OECD-Nr.= CSS 0208/1-12; mit Dach, Front- und Heckscheibe (ohne Türen) |
| Bemerkungen Z3 | 16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung möglich (siehe Code 160/400) |
| Bemerkungen Z5 | 18) Strassen-/Geländegruppe und Kriechgang |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z19 | 101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z20 | 160- Ausrüstungsteile anbringen: Sicherungsbügel über linkem Gaspedal (für Fahrten in umgekehrter Richtung) |
| Bemerkungen Z21 | 400- Darf auf öffentlichen Strassen nur mit Sitz- und Lenkradanordnung für Fahrtrichtung mit Motor vorn |
| Bemerkungen Z22 | verkehren (Beleuchtung) |