



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB105
Typengenehmigung erteilt	19990419
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20000120
Erweiterung TG Positionen	'74
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CARRARO A
04 Typ	Supertrac 8400
05 Typ; Variante/Version	353552 / Supertrac HTM
06 Vorziffer	353552.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-88/297*0045
10 EFKO-Code	3058
10 Hersteller	ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA
11 Herstellerplakette	eine Plakette für jede Fahrtrichtung, jeweils rechts vor der Fahrzeugmitte in Kabine
12 Fahrgestellnummer	für jede Fahrtrichtung jeweils rechts vor der Fahrzeugmitte am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A (h=ausschaltbar, Motor vorn)



18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	10.56
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	29 B/3
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2082
28 Leistung kW	55
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	240
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A2020016 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	29 B/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links vornseitl. am Block + Plak. vorn am Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links(1 pro Fahrtrichtung)
40 Länge von	3440
40 Länge bis	3600
41 Breite von	1270
41 Breite bis	1500
42 Höhe von	2225
42 Höhe bis	2275
43 Überhang vorne von	1070
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	770
43 Überhang hinten bis	930
44 Abstand Achse 1-2 von	1600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1020
47 Spur Achse 1 bis	1100
48 Spur Achse 2 von	1020
48 Spur Achse 2 bis	1100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1960
52 Leergewicht bis	2050
53 Garantiegewicht von	2920
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	1460
54 Achsgarantie v bis	2300
54 Achsgarantie h von	1460
54 Achsgarantie h bis	2300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	4000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1900
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	4000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.5/80-18 8PR 400/55-17.5 110 A5 400/60-15.5 6PR 31x12.50-15 4PR 31x15.50-15 4PR 33x12.50-15 6PR
70 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 6PR 400/60-15.5 14PR 250/80-18 8PR
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2254-2670 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ CS 0.26 e1*86/298-0015
Bemerkungen Z3	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung möglich; die Beleuchtung wird bei Umkehrung der Fahrtrichtung
Bemerkungen Z4	jeweils automatisch umgestellt.
Bemerkungen Z6	18) Hydrostatisches Getriebe (fussbetätigt), anschliessend 4-stufiges Nachschaltgetriebe (handbetätigt) oder
Bemerkungen Z7	mechanisches Getriebe mit 4 Gängen (durch Ausschalten der hydrostatischen Schaltung)
Bemerkungen Z9	56) Anhängelast gilt nur für Fahrtrichtung mit Motor vorn
Bemerkungen Z11	57) in Abweichung EG-Gesamtgenehmigung
Bemerkungen Z13	74) Trübungskoeffizient (korr. Wert) je nach Einspritzpumpe:
Bemerkungen Z14	STANADYNE = 3,18 / BOSCH = 1,03 ; entsprechende Angaben auf Kleber an Motorraumabschlussblech
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	400- keine Anhänger mit sichthemmender Ladung zugelassen (nur 1 Rückblickspiegel pro Fahrtrichtung)



Typenscheinschweiz.ch