



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB106
Typengenehmigung erteilt	19990419
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20000120
Erweiterung TG Positionen	'74
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsубart Code	118
02 Fahrzeugsубart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	CARRARO A
04 Typ	SRX 8400
05 Typ; Variante/Version	923565 / ERGIT-ST
06 Vorziffer	923565.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0115
10 EFKO-Code	3058
10 Hersteller	ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA
11 Herstellerplakette	rechts im Fussraum, neben den Bremspedalen
12 Fahrgestellnummer	rechts vor der Fahrzeugmitte am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	13,04



19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-VA/HA, Scheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf VA/HA
21 Hilfsbremse Z1	mech., Bandbremse, auf Kardanwelle HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	29 B/3
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2082
28 Leistung kW	55
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	240
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A2020021 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	29 B/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links vorn seitl. am Block + Plak. vorn am Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3350
40 Länge bis	3440
41 Breite von	1015
41 Breite bis	1510
42 Höhe von	2110
42 Höhe bis	2205
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	775
43 Überhang hinten bis	865
44 Abstand Achse 1-2 von	1505
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	795
47 Spur Achse 1 bis	1215
48 Spur Achse 2 von	795
48 Spur Achse 2 bis	1215
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1850



52 Leergewicht bis	2220
53 Garantiegewicht von	2540
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	1270
54 Achsgarantie v bis	2300
54 Achsgarantie h von	1270
54 Achsgarantie h bis	2300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	320/70R20 113A8 275/80R18 130B 320/65R18 106B 9.5R20 8PR 300/70R20 110A8 11.2R20 111A8
70 Reifen Felgen	340/65R18 113A8 8.00R20 6PR
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2625-2921mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel abklappbar Typ TS 0.36 e1*87/402*0010 (Code 169) oder
Bemerkungen Z2	Sicherheitskabine Typ CS 0.37 e1*86/298-89/682*0031
Bemerkungen Z4	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung (Ziffer 160/400)
Bemerkungen Z6	18) Strassen-/Geländegruppe und Kriechgang
Bemerkungen Z8	57) mit Sicherheitsbügel = 5600kg (Abweichung EG-Gesamtgenehmigung) 58) 1900kg 59) 5600kg
Bemerkungen Z9	mit Sicherheitskabine = 6300kg (Abweichung EG-Gesamtgenehmigung) 2100kg 6300kg
Bemerkungen Z11	74) Trübungskoeffizient (korr. Wert) je nach Einspritzpumpe:
Bemerkungen Z12	STANADYNE = 3,18 / BOSCH = 1,03 ; entsprechende Angaben auf Kleber an Motorraumabschlussblech
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z17	160- Ausrüstungsteile anbringen: Sicherheitsbügel über linkem Gaspedal (für Fahrten in umgekehrter Richtung)
Bemerkungen Z18	169- Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt



**Bemerkungen Z19**

400- vorgeschriebene Fahrtrichtung auf öffentlichen Strassen: Motor vorn  
(Beleuchtung)

---