



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB108
Typengenehmigung erteilt	19990419
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20000120
Erweiterung TG Positionen	'74
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	CARRARO A
04 Typ	TRX 8400
05 Typ; Variante/Version	943565 / ERGIT-T
06 Vorziffer	943565.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0117
10 EFKO-Code	3058
10 Hersteller	ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA
11 Herstellerplakette	rechts im Fussraum, neben den Bremspedalen
12 Fahrgestellnummer	rechts vor der Fahrzeugmitte am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	13,04



19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Kreis-1.=VA+HA links/-2.=VA+HA rechts
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad,Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Bandbremse,auf Kardanwelle HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	29 B/3
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2082
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A2020021 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	29 B/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links vornseitl. am Block + Plak. vorn am Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 (wenn Kabine)
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3295
40 Länge bis	0
41 Breite von	1380
41 Breite bis	1720
42 Höhe von	1995
42 Höhe bis	2240
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	765
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1495
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1125
47 Spur Achse 1 bis	1510
48 Spur Achse 2 von	1100
48 Spur Achse 2 bis	1510
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1920
52 Leergewicht bis	2100
53 Garantiegewicht von	3900
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	1950
54 Achsgarantie v bis	2300
54 Achsgarantie h von	1950
54 Achsgarantie h bis	2300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6600
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	250/80-18 8PR 11.5/80-15.3 6PR 300/70R20 110A8 11LR16 122 A8 320/65R18 109A8
70 Reifen Felgen	275/80R18 130B 11.2R20 111A8 320/70R20 113A8 280/70R18 114 A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2520-2922mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ CS 0.34 e1*86/298*0023 oder
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel abklappbar Typ TS 0.35 e1*87/402*0009 (Code 169)
Bemerkungen Z4	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung (Code 160/400)
Bemerkungen Z6	18) Strassen-/Geländegruppe und Kriechgang
Bemerkungen Z8	36) Gang- bzw. Motorunabhängiger Geschwindigkeitsmesser erforderlich
Bemerkungen Z10	57) in Abweichung EG-Gesamtgenehmigung mit Kabine 6600kg / mit Bügel 6000kg
Bemerkungen Z12	58) Garantie mit Kabine 2100kg / mit Bügel 1950kg
Bemerkungen Z14	74) Trübungskoeffizient (korr. Wert) je nach Einspritzpumpe:
Bemerkungen Z15	STANADYNE = 3,18 / BOSCH = 1,03 ; entsprechende Angaben auf Kleber an Motorraumabschlussblech
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z20	160 - Ausrüstungsteile anbringen: Sicherheitsbügel über linkem Gaspedal (für Fahrten in umgekehrter Richtung)



Bemerkungen Z21

169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt

Bemerkungen Z22

400 - vorgeschriebene Fahrtrichtung auf öffentlichen Strassen: Motor vorn
(Beleuchtung)
