



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB114
Typengenehmigung erteilt	19990816
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	CARRARO A
04 Typ	TTR 4400 HST 4WS
05 Typ; Variante/Version	314051 / Tigretac HST
06 Vorziffer	314051.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0043
10 EFKO-Code	3058
10 Hersteller	ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts im Fussraum, neben den Bremspedal
12 Fahrgestellnummer	vor Kabine, rechts vor der Fahrzeugmitte am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; h=ausschaltbar
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	4,43
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNE88-CR
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1642
28 Leistung kW	28.2
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	116
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A2020024 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	3TNE88-CR
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 (wenn Kabine)
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3030



40 Länge bis	0
41 Breite von	1290
41 Breite bis	1550
42 Höhe von	1895
42 Höhe bis	2015
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	680
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1100
47 Spur Achse 1 bis	1240
48 Spur Achse 2 von	1110
48 Spur Achse 2 bis	1215
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1280
52 Leergewicht bis	1390
53 Garantiegewicht von	1780



53 Garantiegewicht bis	2000
54 Achsgarantie v von	890
54 Achsgarantie v bis	1200
54 Achsgarantie h von	890
54 Achsgarantie h bis	1200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1100
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3200
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	29x12.50-15 4PR; 6.50-16 4PR; 28x9.00-15 6PR; 7.5L-15 8PR;
70 Reifen Felgen	29X12.00-15 4PR; 7.50-16 4PR
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2181-2356mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine od. Sicherheitsrahmen Typ 0.25 e1*86/298*0014
Bemerkungen Z3	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung
Bemerkungen Z4	drei Lenkungsarten= Vorderrad-, Allrad-Analog und Allrad-Parallellenkung (Hundegang)
Bemerkungen Z5	ein Hinweisschild im Sichtbereich des Fahrers informiert darüber, dass die Allradlenkung auf öffentlichen
Bemerkungen Z6	Strassen nicht benutzt werden darf
Bemerkungen Z8	18) Strassen-/Geländegruppe und Kriechgang
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	400- vorgeschriebene Fahrtrichtung auf öffentlichen Strassen: Motor vorn (Beleuchtung)
Bemerkungen Z20	- Hinterradlenkung auf öffentlichen Strassen blockieren