



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB115
Typengenehmigung erteilt	20000207
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	CARRARO A
04 Typ	TTR 6400
05 Typ; Variante/Version	943966 / ERGIT-TTR
06 Vorziffer	943966.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0026
10 EFKO-Code	3058
10 Hersteller	ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA
11 Herstellerplakette	rechts im Fussraum, neben den Bremspedalen
12 Fahrgestellnummer	rechts vor der Fahrzeugmitte am Rahmen, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	13,04



19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Kreis-1.=VA+HA links/-2.=VA+HA rechts
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad,Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Bandbremse,auf Kardanwelle HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	66 B/3
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2082
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	215.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A2020021 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	66 B/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links vornseitl. am Block + Plak. vorn am Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3315
40 Länge bis	3465
41 Breite von	1355
41 Breite bis	1880
42 Höhe von	2080
42 Höhe bis	2260
43 Überhang vorne von	1035
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	750
43 Überhang hinten bis	900
44 Abstand Achse 1-2 von	1530
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1145
47 Spur Achse 1 bis	1440
48 Spur Achse 2 von	1145
48 Spur Achse 2 bis	1440
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2050
52 Leergewicht bis	2200
53 Garantiegewicht von	3240
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	1620
54 Achsgarantie v bis	2300
54 Achsgarantie h von	1620
54 Achsgarantie h bis	2300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	6800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2100
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6800
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	250/80-18 8PR 11.5/80-15.3 6PR 340/65R18 113 A8 320/65R18 109 A8
70 Reifen Felgen	31x15.50-15 4PR od. 8PR 400/55-17.5 8PR od. 110 A5 320/65R16 107 A8 35x19.00-16.1 12PR 7.50R18 104 A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2254-2723 mm ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen od. Sicherheitskabine Typ 0.39 e11*86/298-89/682*1316
Bemerkungen Z3	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung (Ziffer 160/400)
Bemerkungen Z5	18) Strassen-/Geländegruppe und Kriechgang; a.W. Untersetzungsgetriebe "HI-LO" Schnell/langsam
Bemerkungen Z7	57) in Abweichung EG-Gesamtgenehmigung (Hersteller-Garantie)
Bemerkungen Z9	74) Trübungskoeffizient (korr. Wert) je nach Turbolader:
Bemerkungen Z10	SCHWITZER = 2,40 / KKK = 2,05 ; entsprechende Angaben auf Kleber an Motorraumabschlussblech
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z17	160- Ausrüstungsteile anbringen: Sicherheitsbügel über linkem Gaspedal (für Fahrten in umgekehrter Richtung)
Bemerkungen Z18	400- vorgeschriebene Fahrtrichtung auf öffentlichen Strassen: Motor vorn (Beleuchtung)