



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB118
Typengenehmigung erteilt	20000207
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	118
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	CARRARO A
04 Typ	SRX 6400
05 Typ; Variante/Version	923965 / ERGIT-ST
06 Vorziffer	923965.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0115
10 EFKO-Code	3058
10 Hersteller	ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA
11 Herstellerplakette	rechts im Fussraum, neben den Bremspedalen
12 Fahrgestellnummer	rechts vor der Fahrzeugmitte am Rahmen, hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	13,04
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Kreise-VA/HA,Scheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf VA/HA
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Bandbremse,auf Kardanwelle HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	66 B/3
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2082
28 Leistung kW	44
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	215
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A2020021 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	66 B/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links vornseitl. am Block + Plak. vorn am Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3350
40 Länge bis	3440
41 Breite von	1015
41 Breite bis	1510
42 Höhe von	2110
42 Höhe bis	2205
43 Überhang vorne von	1070
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	775
43 Überhang hinten bis	865
44 Abstand Achse 1-2 von	1505
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	795
47 Spur Achse 1 bis	1215
48 Spur Achse 2 von	795
48 Spur Achse 2 bis	1215
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1850
52 Leergewicht bis	2220



53 Garantiegewicht von	2540
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	1270
54 Achsgarantie v bis	2300
54 Achsgarantie h von	1270
54 Achsgarantie h bis	2300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	320/70R20 113 A8 275/80R18 130 B 320/65R18 106 B 9.5R20 8PR 300/70R20 110 A8 11.2R20 111 A8
70 Reifen Felgen	340/65R18 113 A8 8.00R20 6PR
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2625-2921 mm ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel abklappbar Typ TS 0.36 e1*87/402*0010 (Code 169) oder
Bemerkungen Z2	Sicherheitskabine Typ CS 0.37 e1*86/298-89682*0031
Bemerkungen Z4	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung (Ziffer 160/400)
Bemerkungen Z6	18) Strassen-/Geländegruppe und Kriechgang
Bemerkungen Z8	57) mit Sicherheitsbügel = 5600 kg (Abweichung EG-Gesamtgenehmigung) 58) 1900 kg 59) 5600 kg
Bemerkungen Z9	mit Sicherheitskabine = 6300 kg (Abweichung EG-Gesamtgenehmigung) 2100 kg 6300 kg
Bemerkungen Z11	74) Trübungskoeffizient (korr. Wert) je nach Turbolader:
Bemerkungen Z12	SCHWITZER = 2,40 / KKK = 2,05 ; entsprechende Angaben auf Kleber an Motorraumabschlussblech
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	118- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z22	160- Ausrüstungsteile anbringen: Sicherheitsbügel über linkem Gaspedal (für Fahrten in umgekehrter Richtung)
Bemerkungen Z23	169- Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt



**Bemerkungen Z24**

400- vorgeschriebene Fahrtrichtung auf öffentlichen Strassen: Motor vorn  
(Beleuchtung)

---