



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4CB123 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020712 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 20030331 |
| Erweiterung TG Positionen | '73 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | CARRARO A |
| 04 Typ | TTR 6400 |
| 05 Typ; Variante/Version | 943966 / ERGIT-TTR |
| 06 Vorziffer | 943966..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*74/150-97/54*0026 |
| 10 EFKO-Code | 3058 |
| 10 Hersteller | ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA |
| 11 Herstellerplakette | rechts im Fussraum, neben den Bremspedalen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts vor der Fahrzeugmitte am Rahmen, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A (v=ausschaltbar) |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 13,04 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 2-Kreise, Kreis-1= VR+HR rechts, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreis-2= VR+HR links; Scheiben im Oelbad, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Einzelradbr. 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Bandbremse, auf Kardanwelle der HA |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | VM |
| 25 Motor Typ | 92B/3 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2082 |
| 28 Leistung kW | 41.0 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 196.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/A2020021 Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | 92B/3 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links vornseitl. am Block + Plak. vorn am Zylinderkopf |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3315 |
| 40 Länge bis | 3465 |
| 41 Breite von | 1355 |
| 41 Breite bis | 1880 |
| 42 Höhe von | 2080 |
| 42 Höhe bis | 2260 |
| 43 Überhang vorne von | 1035 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 750 |
| 43 Überhang hinten bis | 900 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1530 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1145 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1440 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1145 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1440 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1990 |
| 52 Leergewicht bis | 2200 |
| 53 Garantiegewicht von | 3240 |
| 53 Garantiegewicht bis | 4000 |
| 54 Achsgarantie v von | 1620 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2300 |
| 54 Achsgarantie h von | 1620 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2300 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 8000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 2100 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 250/80-18 8PR; 11.5/80-15.3 6PR; 340/65R18 113 A8; 320/65R18 109 A8; |
| 70 Reifen Felgen | 31x15.50-15 4PR od. 8PR; 400/55-17.5 8PR od. 110 A5; 320/65R16 107 A8; 35x19.00-16.1 12PR; 7.50R18 104 A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2254-2723 mm ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsrahmen od. Sicherheitskabine, Typ 0.39 e11*86/298-89/682*1316 |
| Bemerkungen Z3 | 16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung (Ziffer 160/400) |
| Bemerkungen Z5 | 18) Strassen-/Geländegruppe und Kriechgang; a.W. Untersetzungsgetriebe "HI-LO" Schnell/langsam |
| Bemerkungen Z7 | 57) in Abweichung EG-Gesamtgenehmigung (Hersteller-Garantie) |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z16 | 118 - Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z17 | 160 - Ausrüstungsteile anbringen: Sicherheitsbügel über linkem Gaspedal (für Fahrten in umgekehrter Richtung) |
| Bemerkungen Z18 | 400 - vorgeschriebene Fahrtrichtung auf öffentlichen Strassen: Motor vorn (Beleuchtung) |