



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB125
Typengenehmigung erteilt	20020912
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20030403
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	CARRARO A
04 Typ	SRX 8400
05 Typ; Variante/Version	ERGIT-ST      Motor: 16C/3
06 Vorziffer	923565.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0115
10 EFKO-Code	3058
10 Hersteller	ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA
11 Herstellerplakette	rechts im Fussraum, neben den Bremspedalen
12 Fahrgestellnummer	rechts vor der Fahrzeugmitte am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	13,04



19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-A1/A2, Scheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	mech., Bandbremse, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	16C/3
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2082
28 Leistung kW	50.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	220.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A2020021 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	16C/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links vorn seitl. am Block + Plak. vorn am Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3350
40 Länge bis	3440
41 Breite von	1015
41 Breite bis	1510
42 Höhe von	2110
42 Höhe bis	2205
43 Überhang vorne von	1070
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	775
43 Überhang hinten bis	865
44 Abstand Achse 1-2 von	1505
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	795
47 Spur Achse 1 bis	1215
48 Spur Achse 2 von	795
48 Spur Achse 2 bis	1215
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1930
52 Leergewicht bis	2160



53 Garantiegewicht von	2540
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	1270
54 Achsgarantie v bis	2300
54 Achsgarantie h von	1270
54 Achsgarantie h bis	2300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	320/70R20 113A8 340/65R18 113A8 8.00R20 6PR 9.5R20 8PR 300/70R20 110A8 11.2R20 111A8
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2625-2921mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel Typ TS 0.36 $\phi$ e1!0010 abklappbar
Bemerkungen Z2	Sicherheitskabine Typ CS 0.37 $\phi$ e1!0031
Bemerkungen Z4	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung
Bemerkungen Z6	18) 4-stufige Nachschaltgruppe, Wendegetriebe
Bemerkungen Z8	57/58/59) mit Sicherheitsbügel = 6000kg gebremst / 2000kg ungebremst / 6000kg mit Auflaufbremse
Bemerkungen Z9	mit Sicherheitskabine = 6600kg 2200kg 6600kg
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z17	160 - Ausrüstungsteile anbringen: Sicherheitsbügel über linkem Gaspedal (für Fahrten in umgekehrter Richtung)
Bemerkungen Z18	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt