



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB126
Typengenehmigung erteilt	20021010
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	CARRARO A
04 Typ	TRX 8400
05 Typ; Variante/Version	ERGIT-T; 943565? Motor: 16C/3
06 Vorziffer	943565.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0117
10 EFKO-Code	3058
10 Hersteller	ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA
11 Herstellerplakette	rechts im Fussraum, neben den Bremspedalen
12 Fahrgestellnummer	rechts vor der Fahrzeugmitte am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	13,04
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Kreis-1.=VA+HA links/-2.=VA+HA rechts
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad, Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Bandbremse, auf Kardanwelle HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	16 C/3
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2082
28 Leistung kW	50
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	220
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A2020021 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	16 C/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn seitlich am am Block oder Plakette, vorn am Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3250
40 Länge bis	3400
41 Breite von	1380
41 Breite bis	1730
42 Höhe von	2095
42 Höhe bis	2265
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	720
43 Überhang hinten bis	870
44 Abstand Achse 1-2 von	1495
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1100
47 Spur Achse 1 bis	1485
48 Spur Achse 2 von	1100
48 Spur Achse 2 bis	1485
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	1900
52 Leergewicht bis	2140
53 Garantiegewicht von	3240
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	1620
54 Achsgarantie v bis	2300
54 Achsgarantie h von	1620
54 Achsgarantie h bis	2300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	8000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	250/80-18 8PR 11.5/80-15.3 6PR 300/70R20 110A8 11LR16 122 A8 320/65R18 109A8
70 Reifen Felgen	275/80R18 130B 11.2R20 111A8 320/70R20 113A8 280/70R18 114 A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2520-2922mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	05/07) 943565C= Sicherheitskabine Typ CS 0.34 e1*86/298*0023 oder
Bemerkungen Z2	943565A= Sicherheitsbügel abklappbar Typ TS 0.35 e1*87/402*0009 (Code 169)
Bemerkungen Z4	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung (Code 160/400)
Bemerkungen Z6	18) Strassen-/Geländegruppe und Kriechgang
Bemerkungen Z8	36) Gang- bzw. motorunabhängiger Geschwindigkeitsmesser erforderlich
Bemerkungen Z10	58) Garantie mit Kabine 2100kg / mit Bügel 1950kg
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z20	160 - Ausrüstungsteile anbringen: Sicherheitsbügel über linkem Gaspedal (für Fahrten in umgekehrter Richtung)
Bemerkungen Z21	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt