



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB129
Typengenehmigung erteilt	20030219
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030717
Erweiterung TG Positionen	'75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CARRARO A
04 Typ	Supertigre 5400V
05 Typ; Variante/Version	21-ST
06 Vorziffer	213414.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*74/150-2000/25*0024
10 EFKO-Code	3058
10 Hersteller	ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA
11 Herstellerplakette	rechts, unterhalb Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts am Rahmen, auf Höhe des Bremspedales
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	4,43
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	15C/3
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2082
28 Leistung kW	35.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	145.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A2020021 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	15C/3
34 Motorkennzeichen	Plakette, links seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	3110



40 Länge bis	0
41 Breite von	910
41 Breite bis	1255
42 Höhe von	2060
42 Höhe bis	2095
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	775
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1275
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	680
47 Spur Achse 1 bis	985
48 Spur Achse 2 von	700
48 Spur Achse 2 bis	1005
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1400
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2000



53 Garantiegewicht bis	2500
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	1500
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	1500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	2800
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	7.50-16 4/8PR 8.25-16 4/8PR 7.50-18 6PR 250/80-18 4/8PR
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2356-2545mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	04) Supertigre 5400 Vigneto
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitsbügel Typ TS 0.45 øe11!2000
Bemerkungen Z5	18) 2-stufiges Vorschaltgetriebe
Bemerkungen Z7	36) landw. Zulassung = Rückspiegel links und rechts erforderlich
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	bei gewerblicher Zulassung
Bemerkungen Z14	160 - Ausrüstungsteile anbringen: im Anhängerbetrieb Rückspiegel links und rechts
Bemerkungen Z15	bei landwirtschaftlicher Zulassung
Bemerkungen Z16	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt