



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB157
Typengenehmigung erteilt	20051110
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	CARRARO A
04 Typ	S 5400V
05 Typ; Variante/Version	2170-S
06 Vorziffer	713414.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*74/150-2001/3*0054
10 EFKO-Code	3058
10 Hersteller	ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	4,43
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Bandbremse, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	15C/3
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2082
28 Leistung kW	35
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	145
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A2020029 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	15C/3
34 Motorkennzeichen	Plakette, vorn auf dem Motorkopf
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3320
40 Länge bis	0



41 Breite von	1000
41 Breite bis	1385
42 Höhe von	2035
42 Höhe bis	2085
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	775
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1360
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	795
47 Spur Achse 1 bis	990
48 Spur Achse 2 von	790
48 Spur Achse 2 bis	1010
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1500
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2500
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	1260
54 Achsgarantie v bis	1500
54 Achsgarantie h von	1260
54 Achsgarantie h bis	1500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3800
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	29x12.50-15 4PR, 31x11.50-15 4PR, 33x12.50-15 6PR, 250/80-16 8PR, 260/70-18 111A8, 7.50-16 6PR
70 Reifen Felgen	31x12.50-15 4PR, 31x15.50-15 4PR, 320/60-15 104A8, 250/80-18 8PR, 280/70-18 114A8, 7.50-18 6PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2190-2545mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel Typ TS 0.51 SV2øe3!6006
Bemerkungen Z3	18) 3 Geschwindigkeitsgruppen
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis: bei landwirtschaftlicher Zulassung
Bemerkungen Z9	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt