



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB160
Typengenehmigung erteilt	20051208
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CARRARO A
04 Typ	T 5400
05 Typ; Variante/Version	2190-T
06 Vorziffer	723411.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*74/150-2000/25*0042
10 EFKO-Code	3058
10 Hersteller	ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA
11 Herstellerplakette	rechts, neben Bremspedalen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	4,43
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreise, Scheiben/Oelbad
20 Betriebsbremse Z2	auf HR. Einzelradbremse, Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Bandbremse, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	15C/3
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2082
28 Leistung kW	36.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	145.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. A2020029, A2020031 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	15C/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, vorn auf dem Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3235
40 Länge bis	0
41 Breite von	1235
41 Breite bis	1460
42 Höhe von	2035
42 Höhe bis	2085
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	775
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1275
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1025
47 Spur Achse 1 bis	1190
48 Spur Achse 2 von	1000
48 Spur Achse 2 bis	1100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1550
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	2500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	1330
54 Achsgarantie h von	1170
54 Achsgarantie h bis	1500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	5100
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	29x12.50-15 4PR, 33x12.50-15 4PR, 250/80-16 8PR, 260/70-16 109A8, 7.50-16 6PR
70 Reifen Felgen	31x12.50-15 4PR, 320/60-15 104A8, 250/80-18 8PR, 280/70-18 114A8, 7.50-18 6PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2190-2545mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel Typ TS0.51= SV2øe3!6006
Bemerkungen Z3	18) 3-stufige Vorschaltgruppe, Wendegetriebe
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis: bei landwirtschaftlicher Zulassung
Bemerkungen Z9	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt