



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB173
Typengenehmigung erteilt	20060831
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20070418
Erweiterung TG Positionen	'07/09/52/75
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	119
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h (Basis-Fz)
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	CARRARO A
04 Typ	Tigrekar 8400 CC
05 Typ; Variante/Version	2470-T
06 Vorziffer	733568.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2003/37-2005/67*0056
10 EFKO-Code	3058
10 Hersteller	ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA
11 Herstellerplakette	rechts, an Kardanverschalung neben Bremspedalen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	10,56
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-X, Scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	mech., Bandbremse, auf Kardan, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	16C/14
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2082
28 Leistung kW	46
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	230
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A2020031 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	16C/14
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; vorn, an Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4630
40 Länge bis	4730
41 Breite von	1310
41 Breite bis	2140
42 Höhe von	1970
42 Höhe bis	1995
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1075
43 Überhang hinten bis	1175
44 Abstand Achse 1-2 von	2530
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1100
47 Spur Achse 1 bis	1930
48 Spur Achse 2 von	1100
48 Spur Achse 2 bis	1930
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1850



52 Leergewicht bis	2260
53 Garantiegewicht von	3240
53 Garantiegewicht bis	4500
54 Achsgarantie v von	1620
54 Achsgarantie v bis	1800
54 Achsgarantie h von	1620
54 Achsgarantie h bis	3190
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	31x15.50-15 4PR, 10.0/75-15.3 8PR, 280/70R16 112A8, 7.50-16 6PR
Bemerkungen Z1	07) mit Sicherheitsrahmen Typ 0.60, OECD-Nr. 7/S/0 237 / mit Kabine Typ 0.60, OECD-Nr. 7/S/0 237/1
Bemerkungen Z2	75) a / b
Bemerkungen Z4	18) 3-stufige Vorschaltgruppe, Wendegetriebe
Bemerkungen Z6	36) max. zul. Aussenlänge der Ladefläche= 2500mm
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich