



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB179	
Typengenehmigung erteilt	20070117	
gültig für Importdatum bis	20090630	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	0	
01 Fahrzeugart	TRAKTOR	
02 Fahrzeugsубart Code	0	
04 Marke	CARRARO A	
04 Typ	S 5400V	
05 Typ; Variante/Version	2170-S	AGAK
06 Vorziffer	713414.....	
07 Karosserieform Code	0	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*74/150-2001/3*0054	
10 EFKO-Code	3058	
10 Hersteller	ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA	
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Rahmen	
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen	
14 Achsen/Räder	'2/4	
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung	
17 Achsantrieb	A	
18 Getriebe 1	m4	
18 iA 1	4,43	
19 Fahrzeug Vmax mech von	30	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Bandbremse, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	15C/3
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2082
28 Leistung kW	36
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	145
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A2020029 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	15C/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, vorn auf dem Motorkopf
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3320
40 Länge bis	0



41 Breite von	1000
41 Breite bis	1385
42 Höhe von	2035
42 Höhe bis	2085
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	775
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1360
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	795
47 Spur Achse 1 bis	990
48 Spur Achse 2 von	790
48 Spur Achse 2 bis	1010
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1500
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2500
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	1260
54 Achsgarantie v bis	1500
54 Achsgarantie h von	1260
54 Achsgarantie h bis	1500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3800
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0



<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	29x12.50-15 4PR, 31x11.50-15 4PR, 33x12.50-15 6PR, 250/80-16 8PR, 260/70R16 109A8, 7.50-16 6PR
<b>70 Reifen Felgen</b>	31x12.50-15 4PR, 31x15.50-15 4PR, 320/60-15 104A8, 250/80-18 8PR, 280/70R18 114A8, 7.50-18 6PR
<b>71 Reifen Felgen</b>	weitere im Abrollumfangbereich 2190-2545mm nach ETRTO
<b>Bemerkungen Z1</b>	07) Sicherheitsbügel, ww. Typ TS 0.51 SV2øe3 I6006
<b>Bemerkungen Z2</b>	TS 0.59 SV2øe11!2056
<b>Bemerkungen Z4</b>	18) 3 Geschwindigkeitsgruppen
<b>Bemerkungen Z9</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z10</b>	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
<b>Bemerkungen Z11</b>	bei landwirtschaftlicher Zulassung zusätzlich
<b>Bemerkungen Z12</b>	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ....) bewilligt