



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB181	
Typengenehmigung erteilt	20070117	
gültig für Importdatum bis	20090630	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	0	
01 Fahrzeugart	TRAKTOR	
02 Fahrzeugsubart Code	0	
04 Marke	CARRARO A	
04 Typ	TN 5500 E	
05 Typ; Variante/Version	2190-T	AGAK
06 Vorziffer	724360.....	
07 Karosserieform Code	0	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*74/150-2000/25*0042	
10 EFKO-Code	3058	
10 Hersteller	ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA	
11 Herstellerplakette	rechts, neben Bremspedalen	
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen	
14 Achsen/Räder	'2/4	
16 Lenkung	hydrostatisch	
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar	
18 Getriebe 1	m4	
18 iA 1	4,43	
19 Fahrzeug Vmax mech von	30	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreise, Scheiben/Oelbad
20 Betriebsbremse Z2	auf HR. Einzelradbremse, Pedale
20 Betriebsbremse Z3	mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Bandbremse, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	HP47/2600
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2216
28 Leistung kW	35.4
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	143.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A2020030 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	HP47/2600
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts am Motorblock, neben Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3235
40 Länge bis	0
41 Breite von	1280
41 Breite bis	1485
42 Höhe von	2035
42 Höhe bis	2095
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	665
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1385
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1065
47 Spur Achse 1 bis	1205
48 Spur Achse 2 von	965
48 Spur Achse 2 bis	1165
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1650
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	2500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	1330
54 Achsgarantie h von	1170
54 Achsgarantie h bis	1500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	5100
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	29x12.50-15 4PR; 11.5/80-15.3 6PR; 33x12.50-15 4PR; 250/80-16 8PR; 260/70R16 109A8; 7.50-18 6PR
70 Reifen Felgen	31x12.50-15 4PR; 300/80-15.3 121A8; 320/60-15 104A8; 250/80-18 8PR; 280/70R18 114A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2190-3079mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel, ww. Typ TS0.51 SV2 $\phi$ e3 !6006
Bemerkungen Z2	TS0.59 SV2 $\phi$ e11!2056
Bemerkungen Z4	18) 3-stufige Vorschaltgruppe, Wendegetriebe
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z11	bei landwirtschaftlicher Zulassung zusätzlich
Bemerkungen Z12	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ....) bewilligt