



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB184
Typengenehmigung erteilt	20070228
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	CARRARO A
04 Typ	Tigrone 4500
05 Typ; Variante/Version	21-T
06 Vorziffer	218621.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*74/150-2000/25*0070
10 EFKO-Code	3058
10 Hersteller	ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Armaturenbrett
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	4,45
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad auf HR,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, Pedale mit Ver-
20 Betriebsbremse Z3	riegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben/Oelbad auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	HM35/2600
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1662
28 Leistung kW	26.1
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	110.2
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A2020034 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	HM35/2600
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; vorne am Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3050
40 Länge bis	0
41 Breite von	1235
41 Breite bis	1445
42 Höhe von	2060
42 Höhe bis	2095
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	655
43 Überhang hinten bis	685
44 Abstand Achse 1-2 von	1385
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1025
47 Spur Achse 1 bis	1190
48 Spur Achse 2 von	955
48 Spur Achse 2 bis	1130
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1490
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	2460
53 Garantiegewicht bis	2500
54 Achsgarantie v von	1230
54 Achsgarantie v bis	1500
54 Achsgarantie h von	1230
54 Achsgarantie h bis	1500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	4850
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1535
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	4850
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 7.50-16 6PR/8PR, 8.25-16 4PR/8PR, 7.50x18 6PR, 250/80-18 4PR/8PR, 11.5/80-15.3 6PR,
70 Reifen Felgen	300/80-15.3 123/121A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2356-2576mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel Typ TS0.59= øe11!2056
Bemerkungen Z3	18) 2-stufige Vorschaltgruppe, Wendegetriebe
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	118 - Geschwindigkeit max 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z13	bei landwirtschaftlicher Zulassung zusätzlich
Bemerkungen Z14	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt