



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB193
Typengenehmigung erteilt	20080522
gültig für Importdatum bis	20090630
Erweiterung TG vom:	20090803
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	CARRARO A
04 Typ	TRX 10400
05 Typ; Variante/Version	ERGIT-T Motor: 82C/3
06 Vorziffer	944965.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0117
10 EFKO-Code	3058
10 Hersteller	ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum, neben Bremspedal
12 Fahrgestellnummer	rechts, vor Fahrzeugmitte, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	13,05



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, 2-Kreise= VR+HR links und
20 Betriebsbremse Z2	VR+HR rechts; Scheiben/Oelbad, Einzel-
20 Betriebsbremse Z3	radbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Bandbremse, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	82C/3
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970
28 Leistung kW	70.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	420.0
29 Md. max n	1000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A2020037 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	82C/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links seitlich am Motorblock; Plakette vorn am Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3405
40 Länge bis	3555
41 Breite von	1380
41 Breite bis	1730
42 Höhe von	2135
42 Höhe bis	2265
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	720
43 Überhang hinten bis	870
44 Abstand Achse 1-2 von	1495
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1100
47 Spur Achse 1 bis	1485
48 Spur Achse 2 von	1100
48 Spur Achse 2 bis	1485
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2010
52 Leergewicht bis	2300
53 Garantiegewicht von	3380
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	1690
54 Achsgarantie v bis	2300
54 Achsgarantie h von	1690
54 Achsgarantie h bis	2300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	8000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	250/80-18 8PR; 11.5/80-15.3 6PR; 300/70R20 110A8; 320/65R18 109A8; 11LR16 122A8; 300/80-15.3 123/121A8
70 Reifen Felgen	275/80R18 130B; 280/70R18 114A8; 320/70R20 113A8; 11.2R20 111A8; 9.5R20 8PR; 340/65R18 113A8/110B
71 Reifen Felgen	400/55-17.5 8PR; 31x15.50-15 4/8PR; weitere im Abrollumfangbereich 2251-2984mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel (abklappbar); Typ: TS 0.41 Genehmigung: \emptyset e11!1565
Bemerkungen Z2	Sicherheitskabine; Typ: CS 0.54 Genehmigung: \emptyset e3!6005
Bemerkungen Z3	Sicherheitskabine; Typ: CS 0.65 Genehmigung: \emptyset e1!0054
Bemerkungen Z5	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung
Bemerkungen Z7	18) 4-stufige Nachschaltgruppe und Wendegetriebe
Bemerkungen Z9	34) zusätzlich Plakette auf Schottwand zwischen Motor und Kraftstoffbehälter
Bemerkungen Z11	58) mit Sicherheitsbügel = 2000kg; mit Sicherheitskabine = 2150kg
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)