



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB203
Typengenehmigung erteilt	20100106
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	CARRARO A
04 Typ	TGF 7800
05 Typ; Variante/Version	ERGIT-T2; 038864A0/-, 038864C0/c1, -/c2
06 Vorziffer	038864.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2003/37-2005/67*0045
10 EFKO-Code	3058
10 Hersteller	ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum, neben Bremspedal
12 Fahrgestellnummer	rechts, vor Fahrzeugmitte, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	15,67



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, 2-Kreise= VR+HR links und
20 Betriebsbremse Z2	VR+HR rechts; Scheiben/Oelbad, Einzel-
20 Betriebsbremse Z3	radbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Bandbremse, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNNA (4TNV98)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3319
28 Leistung kW	52.1
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	236.2
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A2020042 Austritt ar
34 Motorkennzeichen	3TNNA (4TNV98)
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links seitlich am Motorblock; Plakette vorn am Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3385
40 Länge bis	3585
41 Breite von	1325
41 Breite bis	1660
42 Höhe von	1710
42 Höhe bis	2375
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	665
43 Überhang hinten bis	865
44 Abstand Achse 1-2 von	1530
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1080
47 Spur Achse 1 bis	1400
48 Spur Achse 2 von	1045
48 Spur Achse 2 bis	1340
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2150
52 Leergewicht bis	2520
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	1580
54 Achsgarantie v bis	2300
54 Achsgarantie h von	1580
54 Achsgarantie h bis	2300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	8000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11.2R20 111A8; 320/70R20 113A8; 7.50R18 104A8; 360/70R24 122A8; 360/70R20 120A8
70 Reifen Felgen	11LR16 122A8; 250/80-18 8PR; 12.4R20 116A8; 335/80R20 141A8; 320/85R24 122A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2965-3455mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel (abklappbar); Typ: TS 0.73 Genehmigung: øe11!2090
Bemerkungen Z2	Sicherheitskabine; Typ: CS 0.70 Genehmigung: øe11!2090
Bemerkungen Z3	Typ: CS 0.74 Genehmigung: øe11!2091
Bemerkungen Z5	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung
Bemerkungen Z7	18) 4-stufige Nachschaltgruppe und Wendegetriebe
Bemerkungen Z9	58) mit Sicherheitsbügel 2200kg; mit Sicherheitskabine 2350kg
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ....) bewilligt (sofern vorhanden)