



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB211
Typengenehmigung erteilt	20100202
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	CARRARO A
04 Typ	SRX 8400
05 Typ; Variante/Version	ERGIT-ST2; 029165A?/-, 029165C?/-
06 Vorziffer	029165.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2003/37-2005/67*0099
10 EFKO-Code	3058
10 Hersteller	ANTONIO CARRARO S.p.A, I-35011 CAMPODARSEGO PADOVA
11 Herstellerplakette	rechts, im Fussraum, neben Bremspedal
12 Fahrgestellnummer	rechts, vor Fahrzeugmitte, am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	13,05



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, 2-Kreise= VR+HR links und
20 Betriebsbremse Z2	VR+HR rechts; Scheiben/Oelbad, Einzel-
20 Betriebsbremse Z3	radbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Bandbremse, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	04D/4
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2228
28 Leistung kW	51.5
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	255.0
29 Md. max n	1650
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A2020046 Austritt ar
34 Motorkennzeichen	04D/4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links seitlich am Motorblock; Plakette vorn am Zylinderkopf
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3390
40 Länge bis	3480
41 Breite von	1060
41 Breite bis	1565
42 Höhe von	2070
42 Höhe bis	2295
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	775
43 Überhang hinten bis	865
44 Abstand Achse 1-2 von	1505
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	815
47 Spur Achse 1 bis	1215
48 Spur Achse 2 von	815
48 Spur Achse 2 bis	1215
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2035
52 Leergewicht bis	2175
53 Garantiegewicht von	2820
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	1410
54 Achsgarantie v bis	2580
54 Achsgarantie h von	1410
54 Achsgarantie h bis	2580
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	300/70R20 110A8; 11.2R20 111A8; 320/70R20 113A8; 280/70R18 114A8; 300/80-15.3 121A8; 400/55-22.5 125A8
70 Reifen Felgen	280/85R20 114A8; 340/65R18 113A8; 320/65R18 109A8; 350/50-17.5 8PR; 31x15.50-15 4PR; 425/55R17 8PR
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 2625-2921mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	16) Umkehrvorrichtung von Lenk- und Sitzanordnung
Bemerkungen Z3	18) 4-stufige Nachschaltgruppe und Wendegetriebe
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) 029165A?/- / 029165C?/-
Bemerkungen Z7	07) Sicherheitsbügel abklappbar: / Sicherheitskabine:
Bemerkungen Z8	Typ TS 0.68 Genehmigung $\phi$ e3! SV2 6021 / Typ CS 0.76 Genehmigung $\phi$ e3! SV1 6023
Bemerkungen Z9	57) 6000 / 6600
Bemerkungen Z10	58) 2035 / 2175
Bemerkungen Z11	59) 6000 / 6600
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich

