



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB602
Typengenehmigung erteilt	20020107
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Targo K50
05 Typ; Variante/Version	512 Motor 84,5kW
06 Vorziffer	512.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	5153
10 Hersteller	CATERPILLAR (UK) Ltd., GB-IP28 6SP SAXHAM SUFFOLK
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Hauptrahmen oder rechts, vorn seitlich, unter der Abdeckung vor dem Tank
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Hauptrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	14.30



18 Getriebe 2	m3
18 iA 2	14.30
19 Fahrzeug Vmax mech von	25
19 Fahrzeug Vmax mech bis	30
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Lamellen im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z2	alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, auf Achse 1,
23 Dauerbremse	über Getriebewelle/Kardan auf alle Räder
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1986/2300
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	84.5
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	430.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MEM08-0377 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	1986/2300
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Block, hinter Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4740
40 Länge bis	0
41 Breite von	2300
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2380
42 Höhe bis	2500
43 Überhang vorne von	1045
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	895
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1870
47 Spur Achse 1 bis	1920
48 Spur Achse 2 von	1870
48 Spur Achse 2 bis	1920
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6200
52 Leergewicht bis	8200
53 Garantiegewicht von	8500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	10000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	18500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	16/70-20 14PR, 13x20; 420/70R20 160A8, 13x20; 17.5LR24 136G, 14x20
70 Reifen Felgen	15.5/80-24 12PR Impl, 14x24; 495/70R24 155G MPT, 15x24; 600/55-26.5 12PR, 20x26.5
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 3267-4188mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr. 6315/2001
Bemerkungen Z3	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallelenkung (Hundegang)
Bemerkungen Z5	18/19) m5= 30km/h; m3= 25km/h
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Ab Fahrzeugbreite 2280mm seitlicher Abstand der
Bemerkungen Z8	Schlusslichter hinten anpassen
Bemerkungen Z9	Notausstieg= Heckfenster mit Hammer
Bemerkungen Z11	52) Basisfahrzeug mit Schnellwechsellvorrichtung, ohne Zusatzgeräte= 6670kg
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	160 - Sichern: Hinterradlenkung (Drehschalter) und Teleskoparm in Fahrtstellung



Typenscheinschweiz.ch