



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4CB603 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020107 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsart Code | 119 |
| 02 Fahrzeugsart | Landw.; 40 km/h (Basis-Fz) |
| 04 Marke | CLAAS |
| 04 Typ | Targo K50 |
| 05 Typ; Variante/Version | 512 Motor 73,5kW |
| 06 Vorziffer | 512..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 10 EFKO-Code | 5153 |
| 10 Hersteller | CATERPILLAR (UK) Ltd., GB-IP28 6SP SAXHAM SUFFOLK |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts am Hauptrahmen oder rechts, vorn seitlich, unter der Abdeckung vor dem Tank |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts am Hauptrahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 14.30 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 2 | m4 |
| 18 iA 2 | 14.30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Lamellen im Oelbad, auf |
| 20 Betriebsbremse Z2 | alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | hydr., Federspeicher, auf Achse 1, |
| 23 Dauerbremse | über Getriebewelle/Kardan auf alle Räder |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 1985/2300 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3990 |
| 28 Leistung kW | 73.5 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 383.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/MEM08-0377 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | 1985/2300 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich am Block, hinter Einspritzpumpe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4740 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2300 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2380 |
| 42 Höhe bis | 2500 |
| 43 Überhang vorne von | 1045 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 895 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2800 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1870 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1920 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1870 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1920 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 6200 |
| 52 Leergewicht bis | 8200 |
| 53 Garantiegewicht von | 8500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 4000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 4700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 10000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 18500 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 16/70-20 14PR, 13x20; 420/70R20 160A8, 13x20; 17.5LR24 136G, 14x20 |
| 70 Reifen Felgen | 15.5/80-24 12PR Impl, 14x24; 495/70R24 155G MPT, 15x24; 600/55-26.5 12PR, 20x26.5 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollumfangbereich 3267-4188mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine OECD-Nr. 6315/2001 |
| Bemerkungen Z3 | 16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallelenkung (Hundegang) |
| Bemerkungen Z5 | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Ab Fahrzeugbreite 2280mm seitlicher Abstand der |
| Bemerkungen Z6 | Schlusslichter und Richtungsblinker hinten anpassen |
| Bemerkungen Z7 | Notausstieg= Heckfenster mit Hammer |
| Bemerkungen Z9 | 52) Basisfahrzeug mit Schnellwechsellvorrichtung, ohne Zusatzgeräte= 6670kg |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z18 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z19 | 118 - Geschwindigkeit max. 40km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z20 | 160 - Sichern: Hinterradlenkung (Drehschalter) und Teleskoparm in Fahrtstellung |



Typenscheinschweiz.ch