



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB625
Typengenehmigung erteilt	20031117
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Ares 816 RZ
05 Typ; Variante/Version	H44 / H4412EA
06 Vorziffer	H4412EA441....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*74/150-2001/3*0020
10 EFKO-Code	4167
10 Hersteller	CLAAS KgaA mbH, D-33428 HARSEWINKEL
11 Herstellerplakette	hinten, rechts an Kabinenaussenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	24,94



19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen bzw HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE (DPS)
25 Motor Typ	6068HRT70
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6788
28 Leistung kW	119.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	655.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7700042338 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	6068HRT70
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4966
40 Länge bis	6420
41 Breite von	2172
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3000
42 Höhe bis	3100
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1290
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2876
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	2265
48 Spur Achse 2 von	1800
48 Spur Achse 2 bis	2400
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6400
52 Leergewicht bis	7500
53 Garantiegewicht von	12000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16.9R28 136A8 420/85R28 139A8 420/85R30 140A8 480/70R30 141A8 540/65R28 137A8 600/65R28 142A8
70 Reifen Felgen	h= 20.8R38 153A8 520/85R38 155A8 620/70R42 160A8 650/65R38 154A8 650/65R42 158A8 650/75R38 169A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 5152 - 5790 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine $\varnothing$ 2!S078 oder $\varnothing$ 2!S071
Bemerkungen Z3	18) ww. 2 oder 3 Gruppen mit 4fach-Splittung
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich