



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB634
Typengenehmigung erteilt	20050208
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20061026
Erweiterung TG Positionen	'06/07
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Nectis 257F
05 Typ; Variante/Version	B9 / B9782?A    Motor: F4CE0454C*D
06 Vorziffer	B9782.A978.... / B9782.A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2001/3*0109
10 EFKO-Code	4167
10 Hersteller	CLAAS KgaA mbH, D-33428 HARSEWINKEL
11 Herstellerplakette	rechts am Kühlerrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	15,83



18 Getriebe 3	m4
18 iA 3	17,37
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen bzw HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen bzw HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO/CNH
25 Motor Typ	F4CE0454C*D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	66
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	365
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/202404 Austritt acv/al
34 Motorkennzeichen	F4CE0454C*D
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4043
40 Länge bis	4136
41 Breite von	1690
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2405
42 Höhe bis	2484
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1070
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2185
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1124
47 Spur Achse 1 bis	1612
48 Spur Achse 2 von	1040
48 Spur Achse 2 bis	1622



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2925
52 Leergewicht bis	3325
53 Garantiegewicht von	4600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.50-16 6PR, 8.25-16 6PR, 12.4R20 6PR, 280/70R16 112A8, 320/85R20 119A8, 360/70R20 120A8
70 Reifen Felgen	h= 13.6R24 121A8, 12.4R28 121A8, 16.9R28 135A8, 380/70R24 125A8, 420/85R24 137A8, 480/70R28 140A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 525-675mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsbügel= $\varnothing$ e13!0048, $\varnothing$ e13!0052; Sicherheitskabine= $\varnothing$ e13!0062, $\varnothing$ e13!0070
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppen, Halbgang, mech. Wendegetriebe 24/24 Gänge oder
Bemerkungen Z4	3 Gruppen, Twinshift, lastschaltb. Wendegetriebe 24/12 Gänge
Bemerkungen Z6	57) mit Sicherheitsbügel 14625kg; mit Sicherheitskabine 15675kg
Bemerkungen Z7	58) mit Sicherheitsbügel 2925kg; mit Sicherheitskabine 3135kg
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z16	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ....) bewilligt (sofern vorhanden)



**Typenscheinschweiz.ch**