



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4CB639 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050622 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 20051111 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/06 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | CLAAS |
| 04 Typ | Ares 547 |
| 05 Typ; Variante/Version | H53; H5342?A |
| 06 Vorziffer | H5342.A534.... / H5342.A..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*74/150-2001/3*0021 |
| 10 EFKO-Code | 4167 |
| 10 Hersteller | CLAAS KgaA mbH, D-33428 HARSEWINKEL |
| 11 Herstellerplakette | hinten, rechts an Kabinenaussenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich an Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; vorn ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | h6m |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 24,75 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen bzw HR; autom. Allradzuschaltung |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | JOHN DEERE (DPS) |
| 25 Motor Typ | 4045TRT73 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4525 |
| 28 Leistung kW | 69 |
| 28 Leistung n | 2000 |
| 29 Md. max Nm | 375 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/7700064260 Austritt ac |
| 34 Motorkennzeichen | 4045TRT73 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; rechts seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3864 |
| 40 Länge bis | 5964 |
| 41 Breite von | 2015 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2780 |
| 42 Höhe bis | 2930 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 745 |
| 43 Überhang hinten bis | 1180 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2564 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1500 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2200 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1485 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2200 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 4400 |
| 52 Leergewicht bis | 5550 |
| 53 Garantiegewicht von | 8000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 6700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 32000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 4000 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 4000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 13.6R24 121A8; 12.4R28 121A8; 280/85R28 118A8; 380/70R24 115A8; 440/65R28 124A8; 480/65R28 128A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 16.9R34 139A8; 16.9R34 139A8; 420/85R34 142A8; 480/70R34 143A8; 540/65R38 142A8; 600/65R38 147A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 740-825mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 04/07) Ares 547 ATX (H5342DA) mit Sicherheitskabine \varnothing 2!S101 |
| Bemerkungen Z2 | Ares 547 ATZ (H5342EA) \varnothing 2!S102 |
| Bemerkungen Z4 | 18) ww. h6m Hexashift, 4 Gruppen, elektrohydraulische Betätigung, 1 oder 2 Bereiche |
| Bemerkungen Z9 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z10 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |