



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB648
Typengenehmigung erteilt	20060120
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Nectis 227VL
05 Typ; Variante/Version	B9 / B9622?A Motor: F4CE0354C*D
06 Vorziffer	B9622.A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2001/3*0109
10 EFKO-Code	4167
10 Hersteller	CLAAS KgaA mbH, D-33428 HARSEWINKEL
11 Herstellerplakette	rechts am Kühlerahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	15,83
18 Getriebe 3	m4



18 iA 3	17,37
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen bzw HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebswellen bzw HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO/CNH
25 Motor Typ	F4CE0354C*D
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3364
28 Leistung kW	50.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	265.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/195739 Austritt acv/al
34 Motorkennzeichen	F4CE0354C*D???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3923
40 Länge bis	4016
41 Breite von	1690
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2352
42 Höhe bis	2380
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1070
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2065
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1003
47 Spur Achse 1 bis	1310
48 Spur Achse 2 von	920
48 Spur Achse 2 bis	1622
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2625
52 Leergewicht bis	3035
53 Garantiegewicht von	4400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6.00-16 8PR, 8.25-16 6PR, 7.50-18 6PR, 260/70R16 109A8, 280/70R18 114A8, 300/70R20 110A8
70 Reifen Felgen	h= 13.6R24 121A8, 12.4R28 121A8, 14.9R28 133A8, 380/70R24 125A8, 420/85R24 137A8, 420/70R28 133A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 525-650mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05) Sicherheitsbügel = ϕ e13!0047; Sicherheitskabine = ϕ e13!0063
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppen, Halbgang, mech. Wendegetriebe 24/24 Gänge oder
Bemerkungen Z4	3 Gruppen, Twinshift, lastschaltb. Wendegetriebe 24/12 Gänge
Bemerkungen Z6	57) mit Sicherheitsbügel 13125kg; mit Sicherheitskabine 14225kg
Bemerkungen Z7	58) mit Sicherheitsbügel 2625kg; mit Sicherheitskabine 2845kg
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z16	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt (sofern vorhanden)