



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB661
Typengenehmigung erteilt	20070514
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Nectis 237VE
05 Typ; Variante/Version	B9; B9532AB, B9532DB Motor: F4CE0354A*D
06 Vorziffer	B9532AB..... / B9532DB.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2001/3*0109
10 EFKO-Code	4167
10 Hersteller	CLAAS KgaA mbH, D-33428 HARSEWINKEL
11 Herstellerplakette	rechts am Kühlerrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	20,50
18 Getriebe 3	m4



18 iA 3	21,71
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR; ww. autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen/HR; ww. autom. Allradzuschaltung
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO/CNH
25 Motor Typ	F4CE0354A*D
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3364
28 Leistung kW	58.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	310.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/195739 Austritt acv/acl
34 Motorkennzeichen	F4CE0354A*D
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3868
40 Länge bis	3961
41 Breite von	1540
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2352
42 Höhe bis	2380
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1015
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2065
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	823
47 Spur Achse 1 bis	1055
48 Spur Achse 2 von	753
48 Spur Achse 2 bis	1204
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2550
52 Leergewicht bis	2905
53 Garantiegewicht von	4400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 6.00-16 8PR, 8.25-16 6PR, 7.50-18 6PR, 260/70R16 109A8, 280/70R18 114A8, 300/70R20 110A8
70 Reifen Felgen	h= 12.4R24 119A8, 12.4R28 121A8, 14.9R28 128A8, 380/70R24 125A8, 420/85R24 137A8, 420/70R28 133A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 525-650mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z2	05) B9532AB / B9532DB
Bemerkungen Z3	06) B9532AB..... / B9532DB.....
Bemerkungen Z4	36) Sicherheitsbügel øe13!0053 / Sicherheitskabine øe13!0068
Bemerkungen Z5	42) 2352mm / 2380mm
Bemerkungen Z6	57) 10200kg / 10860kg
Bemerkungen Z7	58) 2550kg mit autom. Allradzuschaltung / 2710kg mit autom. Allradzuschaltung
Bemerkungen Z8	1650kg ohne autom. Allradzuschaltung / 1650kg ohne autom. Allradzuschaltung
Bemerkungen Z11	18) ww. m4, 3 Gruppen, Halbgang, mech. Wendegetriebe 24/24 Gänge
Bemerkungen Z12	m4, 3 Gruppen, Twinshift, lastschaltbares Wendegetriebe 24/12 Gänge



Bemerkungen Z14	40) mit Belastungsgewichten (Ballast) vorne= 3961mm
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z21	169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr.) bewilligt (sofern vorhanden)