



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 4CB678 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080410 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T2 |
| 04 Marke | CLAAS |
| 04 Typ | Nectis 247 VL |
| 05 Typ; Variante/Version | B9; B9672?A Motor: F4CE0404A*D |
| 06 Vorziffer | B9672.A..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*74/150-2001/3*0109 |
| 10 EFKO-Code | 4167 |
| 10 Hersteller | CLAAS KgaA mbH, D-33428 HARSEWINKEL |
| 11 Herstellerplakette | rechts am Kühlerrahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 15,8-17,4 |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; autom. Allradzuschaltung |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Antriebswellen der HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | IVECO/CNH |
| 25 Motor Typ | F4CE0404A*D |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4485 |
| 28 Leistung kW | 60.0 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 320.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/195738 Austritt acv/al |
| 34 Motorkennzeichen | F4CE0404A*D |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, unten am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4043 |
| 40 Länge bis | 4136 |
| 41 Breite von | 1690 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2352 |
| 42 Höhe bis | 2484 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1070 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2185 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 998 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1596 |
| 48 Spur Achse 2 von | 920 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1622 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2925 |
| 52 Leergewicht bis | 3325 |
| 53 Garantiegewicht von | 4400 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2050 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2200 |
| 54 Achsgarantie h von | 3000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 7.50-16 6PR, 8.25-16 6PR, 12.4R20 6PR, 280/70R16 112A8, 320/85R20 119A8, 360/70R20 120A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 13.6R24 121A8, 12.4R28 121A8, 16.9R28 135A8, 380/70R24 125A8, 420/85R24 137A8, 480/70R28 140A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Abrollradiusbereich 525-675mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 05) Sicherheitsbügel = ϕ e13!0052 |
| Bemerkungen Z2 | Sicherheitskabine= ϕ e13!0069 |
| Bemerkungen Z4 | 18) 3 Gruppen, Halbgang, mech. Wendegetriebe 24/24 Gänge oder |
| Bemerkungen Z5 | 3 Gruppen, Twinshift, lastschaltb. Wendegetriebe 24/12 Gänge |
| Bemerkungen Z7 | 57) mit Sicherheitsbügel 14125kg; mit Sicherheitskabine 15175kg |
| Bemerkungen Z8 | 58) mit Sicherheitsbügel 2925kg; mit Sicherheitskabine 3135kg |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z15 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z16 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z17 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden) |