



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB685
Typengenehmigung erteilt	20090311
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Axion 820
05 Typ; Variante/Version	A09; A0964EA/A, -/B, -/AC, -/BC
06 Vorziffer	A0964EA.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2003/37-2003/37*0001
10 EFKO-Code	4167
10 Hersteller	CLAAS KgaA mbH, D-33428 HARSEWINKEL
11 Herstellerplakette	hinten, an Kabinenaussenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. VA gefedert
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m6a
18 iA 1	30,37
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR, autom. Allradzuschaltung,
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	JOHN DEERE (DPS)
25 Motor Typ	6068HRT81A
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6788
28 Leistung kW	165
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	895
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7700075729 oder 001090062 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	6068HRT81A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4525
40 Länge bis	6705
41 Breite von	2250
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3000
42 Höhe bis	3250
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	870
43 Überhang hinten bis	1300
44 Abstand Achse 1-2 von	2985
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	2200
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	2200



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7400
52 Leergewicht bis	8800
53 Garantiegewicht von	12000
53 Garantiegewicht bis	13000
54 Achsgarantie v von	6250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10000
54 Achsgarantie h bis	11000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	6000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16.9R28 136A8 540/65R28 137A8 16.9R30 137A8 480/70R30 141A8 540/65R30 143A8 600/65R28 147A8
70 Reifen Felgen	h= 20.8R38 153A8 650/65R38 154A8 20.8R42 155A8 620/70R42 160A8 650/65R42 165A8 650/75R38 169A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 875-925 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) A0964EA/A, -/B / A0964EA/AC, -/BC
Bemerkungen Z3	53) 12000kg / 13000kg
Bemerkungen Z4	54) h= 10000kg / h= 11000kg
Bemerkungen Z7	07) Sicherheitskabine øe2!S 128
Bemerkungen Z9	18) m6a (Hexashift), 4 Gruppen, elektrohydraulische Betätigung, 1 oder 2 Bereiche
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich