



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 4CB702  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100722  |
| gültig für Importdatum bis | 20111231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20110516  |
| Erweiterung TG Positionen  | '54   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1  |
| 04 Marke                   | CLAAS   |
| 04 Typ                     | Elios 220   |
| 05 Typ; Variante/Version   | A28; 14AB/-, 14DB/-                               |
| 06 Vorziffer               | A2814...  |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2003/37-2006/96*0206                           |
| 10 EFKO-Code               | 2253  |
| 10 Hersteller              | CLAAS TRACTORS S.A.S, F-78140 Vélizy Villacoublay |
| 11 Herstellerplakette      | vorne, am Kühler unter der Haube                  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Vorderachsträger                       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                     |
| 17 Achsantrieb             | A; v= ausschaltbar                                |
| 18 Getriebe 1              | m4  |
| 18 iA 1                    | 17,1-18,5   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 30                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | mech., Scheiben/Oelbad, auf Antriebs-    |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | wellen der HR, autom. Allradzuschaltung; |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar  |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Scheiben/Oelbad, auf Antriebs-    |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | wellen der HR                            |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                          |
| 25 Motor Marke                        | IVECO                                    |
| 25 Motor Typ                          | F5AE9484B*A                              |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 3200                                     |
| 28 Leistung kW                        | 57.0                                     |
| 28 Leistung n                         | 2300                                     |
| 29 Md. max Nm                         | 330.0                                    |
| 29 Md. max n                          | 1250                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/H000000354 Austritt acv/al             |
| 34 Motorkennzeichen                   | F5AE9484B*A                              |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, am Motorblock                     |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1  |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0             |
| 38 Anzahl Türen            | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts  |
| 40 Länge von               | 4019          |
| 40 Länge bis               | 4335          |
| 41 Breite von              | 2080          |
| 41 Breite bis              | 2230          |
| 42 Höhe von                | 2424          |
| 42 Höhe bis                | 2667          |
| 43 Überhang vorne von      | 0             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0             |
| 43 Überhang hinten von     | 1088          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2098          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1311          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1939          |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1384          |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1922          |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0             |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 2965  |
| 52 Leergewicht bis            | 3165  |
| 53 Garantiegewicht von        | 5100  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 2500  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 3200  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 18000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3160  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 11.2R24 114A8, 280/85R24 115A8, 320/70R24 116A8, 9.5R24 107A8, 240/85R24 107A8, 550/45-22.5 126A5 |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 12.4R36 124A8, 320/85R36 128A8, 380/85R30 135A8, 16.9R28 136A8, 420/85R30 140A8, 540/65R30 138A8  |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere Varianten im Abrollumfangbereich 4190-4414mm nach ETRTO möglich                              |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitsbügel = CABSR1 $\varnothing$ e13!0150   |
| Bemerkungen Z2                      | Sicherheitskabine= CADSR1 $\varnothing$ e13!0145   |
| Bemerkungen Z4                      | 18) 3 Gruppen, Halbgang, mech. Wendegetriebe 24/24 Gänge oder  |
| Bemerkungen Z5                      | 3 Gruppen, Twinshift, lastschaltb. Wendegetriebe 24/12 Gänge   |
| Bemerkungen Z6                      | 3 Gruppen, mech. Wendegetriebe, 12/12 Gänge  |
| Bemerkungen Z14                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z15                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube (spez. Mutter)                       |
| Bemerkungen Z16                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30km/h erforderlich  |
| Bemerkungen Z17                     | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)                                |



**Typenscheinschweiz.ch**