



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 4CB715  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20121003  |
| gültig für Importdatum bis | 20140930  |
| Erweiterung TG vom:        | 20150505  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/Bem   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR   |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 118   |
| 02 Fahrzeugsbart           | Landw.; 40 km/h                                   |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1  |
| 04 Marke                   | CLAAS   |
| 04 Typ                     | Arion 640   |
| 05 Typ; Variante/Version   | A36; A3624EA/A, -/C                               |
| 06 Vorziffer               | A3624.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 308   |
| 07 Karosserieform          | Kabine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2003/37-2014/44*0014                           |
| 10 EFKO-Code               | 2253  |
| 10 Hersteller              | CLAAS TRACTORS S.A.S, F-78140 Vélizy Villacoublay |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorne an Kabinenaussenseite               |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Vorderachsträger              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | a.W. VA gefedert, Kabinenfederung                 |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                     |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                    |
| 18 Getriebe 1              | m6a                                      |
| 18 iA 1                    | 27,29                                    |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | hm                                       |
| 18 iA 2                    | 27,29                                    |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 40                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2       | wellen bzw HR; autom. Allradzuschaltung; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | a.W. Scheiben vorne im Endantrieb;...    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad, auf  |
| 21 Hilfsbremse Z2          | Getriebewelle                            |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                          |
| 25 Motor Marke             | JOHN DEERE (DPS)                         |
| 25 Motor Typ               | 6068HRT90B                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 6788                                     |
| 28 Leistung kW             | 128.0                                    |
| 28 Leistung n              | 2200                                     |
| 29 Md. max Nm              | 706.0                                    |
| 29 Md. max n               | 1500                                     |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. RE542813, RE551032                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 00 2159 246*                            |
| 34 Motorkennzeichen        | 6068HRT90B                              |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette; rechts seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort             |   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1                                       |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2                                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1                                       |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2                                       |
| 38 Anzahl Türen            | '2                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                            |
| 40 Länge von               | 4260                                    |
| 40 Länge bis               | 6460                                    |
| 41 Breite von              | 2015                                    |
| 41 Breite bis              | 2700                                    |
| 42 Höhe von                | 2780                                    |
| 42 Höhe bis                | 3350                                    |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                       |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                       |
| 43 Überhang hinten von     | 740                                     |
| 43 Überhang hinten bis     | 1180                                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2820                                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                       |



|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1500  |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 2200  |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1485  |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 2200  |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0     |
| 52 Leergewicht von          | 6650  |
| 52 Leergewicht bis          | 8450  |
| 53 Garantiegewicht von      | 11500 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0     |
| 54 Achsgarantie v von       | 5000  |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie h von       | 7800  |
| 54 Achsgarantie h bis       | 9000  |
| 55 Dachlast                 | 0     |
| 57 gebremst mech            | 32000 |
| 57 gebremst autom           | 32000 |
| 58 ungebremst mech          | 3000  |
| 58 ungebremst autom         | 3000  |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 16000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 16000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 420/70R28 133A8; 420/85R28 139A8; 480/70R28 143A8; 520/60R28 138A8; 540/65R28 137A8; 600/60R28 146A8 |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 600/65R38 156A8; 650/60R38 155A8; 520/85R38 155A8; 580/70R38 155A8; 650/65R38 160A8; 710/60R38 160A8 |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 825-875mm nach ETRTO   |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine ø2!S195   |
| Bemerkungen Z2                      | Sicherheitskabine ø2!S202   |
| Bemerkungen Z4                      | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z5                      | 05) -/A / -/C   |



|                 |  |                              |
|-----------------|--|------------------------------|
| Bemerkungen Z6  | 18) ww. m6a Quadrishift, 4 Gruppen,  | / hydrost. - mech. Getriebe, |
| Bemerkungen Z7  | elektrohydraulische Betätigung, a.W. Krichgänge / last- und drehzahlabhängig vollautomatischgeregelt |                              |
| Bemerkungen Z8  | (Claas Cmatic)   |                              |
| Bemerkungen Z10 | 20) ...Pedale der Einzelradbremse verriegelbar   |                              |
| Bemerkungen Z12 | 36) a.W. separate, umschaltbare Stand-/Abblendlichter an Kabinendach                                 |                              |
| Bemerkungen Z20 | Eintrag Fz-Ausweis:  |                              |
| Bemerkungen Z21 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich   |                              |
| Bemerkungen Z22 | 400 - Max. zulässige Breite auf öffentlichen Strassen 2550mm bzw 3000mm mit Breitreifen              |                              |