



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB720
Typengenehmigung erteilt	20121029
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Axion 920
05 Typ; Variante/Version	A23; A2304EA
06 Vorziffer	A2304.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2003/37-2003/37*0013
10 EFKO-Code	2253
10 Hersteller	CLAAS TRACTORS S.A.S, F-78140 Vélizy Villacoublay
11 Herstellerplakette	rechts, vorne an Kabinenaussenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. VA gefedert
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	hm
18 iA 1	32,71
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR oder
20 Betriebsbremse Z2	auf VR+HR; autom. Allradzuschaltung,
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse; Pedale verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Getriebe-
21 Hilfsbremse Z2	welle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F2CFE613Z
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8710
28 Leistung kW	236.0
28 Leistung n	2150
29 Md. max Nm	1350.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	1/1129 845*
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2152 111*
34 Motorkennzeichen	F2CFE613Z



34 Motorkennzeichen

Plakette; links, hinter Turbolader am Motor

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5416
40 Länge bis	6745
41 Breite von	2450
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3184
42 Höhe bis	3632
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1366
43 Überhang hinten bis	1510
44 Abstand Achse 1-2 von	3150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1780
47 Spur Achse 1 bis	2220



48 Spur Achse 2 von	1790
48 Spur Achse 2 bis	2370
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	11900
52 Leergewicht bis	13800
53 Garantiegewicht von	18000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7100
54 Achsgarantie v bis	9000
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	36500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 540/65R30 156D
70 Reifen Felgen	h= 650/65R42 171D weitere Varianten im Abrollradiusbereich 975-1025 mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine e2 S 191
Bemerkungen Z3	18) stufenlos einstellbares, leistungsverzweigtes hydrostatisch-mechanisches Getriebe mit Wendeschaltung
Bemerkungen Z5	36) a.W. separate, umschaltbare Fern-/Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 2009/61/EG
Bemerkungen Z7	38) Notausstieg: Heckscheibe, Dachfenster (mit Hammer)
Bemerkungen Z9	68) weitere Reifen für Fz.-Breite 2550-3000 mm (Ausnahmefahrzeug)
Bemerkungen Z10	v= 600/70R30 152B; 620/75R30 163D; 600/70R34 160D; 650/65R34 161D; 710/60R34 164D
Bemerkungen Z11	h= 650/85R38 173B; 710/70R42 173B; 800/70R38 173B; 710/75R42 175D; 900/60R42 180D



Bemerkungen Z12 weitere Varianten im Abrollradiusbereich 975-1025 mm nach ETRTO

Bemerkungen Z16 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z17 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
