



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4CB733 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140408 |
| gültig für Importdatum bis | 20140930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 119 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h (Basis-Fz) |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | CLAAS |
| 04 Typ | Scorpion 7035 |
| 05 Typ; Variante/Version | 415; 415/05 |
| 06 Vorziffer | 41505.... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2003/37-2010/62*0514 |
| 10 EFKO-Code | 4167 |
| 10 Hersteller | KRAMER-WERKE GmbH, D-88630 Pfullendorf |
| 11 Herstellerplakette | vorne, rechts am Rahmen über der Vorderachse |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts am Rahmen über der Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 21,00 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheibe auf Kardan vor A1 |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf alle Räder. ww. zusätzlich Scheibe |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf Kardan vor A2 |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe auf Kardan vor A1 |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | TCD3.6L4 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3621 |
| 28 Leistung kW | 90.0 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 480.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/04603897 |
| 34 Motorkennzeichen | TCD3.6L4 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, oben auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4880 |
| 40 Länge bis | 5200 |
| 41 Breite von | 2300 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2250 |
| 42 Höhe bis | 2350 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 830 |
| 43 Überhang hinten bis | 1150 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2850 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1740 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1940 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1740 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1940 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5800 |
| 52 Leergewicht bis | 7500 |
| 53 Garantiegewicht von | 9000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 6500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 6500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 16000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 1000 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 8000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 25000 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 440/80R24 149A8, 460/70R24 149A8, 400/70R20 149A8, 420/75R20 149A8, 380/75R20 149A8, 405/70R20 149A8 |
| 70 Reifen Felgen | 400/80R24 149A8, 445/70R24 149A8, 455/70R20 149A8, 405/70R24 149A8, 425/75R20 149A8 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine Sør1!0190 |
| Bemerkungen Z3 | 16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallelenkung für Arbeitseinsatz |
| Bemerkungen Z5 | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt |
| Bemerkungen Z6 | Notausstieg= Heckfenster ausstellbar |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z16 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z17 | 160 - Folgende Teile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden: |
| Bemerkungen Z18 | Teleskoparm in Fahrstellung; Hinterradlenkung blockieren (Drehschalter); Arbeitshydraulik in Kabine; |
| Bemerkungen Z19 | ev. Schutzvorkehrungen für Arbeitsgeräte anbringe |