



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB740
Typengenehmigung erteilt	20140624
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20150508
Erweiterung TG Positionen	'38/57
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Axion 850
05 Typ; Variante/Version	A40; A4072DT/-, A4073DT/-
06 Vorziffer	A407.DT.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2003/37-2003/37*0016
10 EFKO-Code	4167
10 Hersteller	CLAAS KgaA mbH, D-33428 HARSEWINKEL
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Kabinenrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. VA gefedert
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h24
18 iA 1	15,97
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebswel-
20 Betriebsbremse Z2	len HR od. VR+HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4DFE617G*B
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	192.0
28 Leistung n	2150
29 Md. max Nm	1085.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/2170 859* und 1/2170 883*
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 2179 487*, 2179 557*



34 Motorkennzeichen	F4DFE617G*B
34 Motorkennzeichen	Plakette; auf dem Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5212
40 Länge bis	6332
41 Breite von	2450
41 Breite bis	3000
42 Höhe von	3150
42 Höhe bis	3310
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1312
43 Überhang hinten bis	1362
44 Abstand Achse 1-2 von	2980
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530



47 Spur Achse 1 bis	2243
48 Spur Achse 2 von	1725
48 Spur Achse 2 bis	2361
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9900
52 Leergewicht bis	11500
53 Garantiegewicht von	14000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	28000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	6000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	42000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 420/85R30 137A8, 540/65R30 143A8, 600/65R28 147A8, 420/85R34 137A8, 600/70R30 143A8, 710/60R30 169A8
70 Reifen Felgen	h= 520/85R42 154A8, 620/65R42 165A8, 650/75R38 169A8, 650/85R38 169A8, 710/70R42 169A8, 800/70R38 169A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 875-975mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine ϕ e2!S 203
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) A4072DT/- / A4073DT/-
Bemerkungen Z5	20) hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen bzw HR / hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen
Bemerkungen Z6	bzw VR und HR
Bemerkungen Z8	36) a.W. separate, umschaltbare Fern/Abblendlichteran Kabinendach; Anordnung nach RiLi 2009/61/EG



Bemerkungen Z10	38) Notausstieg: Heckscheibe, Dachfenster (mit Hammer)
Bemerkungen Z12	41) 3000 mm Ausnahme-Fahrzeug mit Breitreifen
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z19	sofern erforderlich
Bemerkungen Z20	188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn
Bemerkungen Z21	Breite >2550 mm bis 3000 mm)