



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4CB745 |
| Typengenehmigung erteilt | 20141017 |
| gültig für Importdatum bis | 20171231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | CLAAS |
| 04 Typ | Elios 210 |
| 05 Typ; Variante/Version | A48; A4800DM, A4840DM, A4800AM, A4840AM |
| 06 Vorziffer | A48.0.M |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2003/37-2010/62*0307 |
| 10 EFKO-Code | 2253 |
| 10 Hersteller | CLAAS TRACTORS S.A.S, F-78140 Vélizy Villacoublay |
| 11 Herstellerplakette | am Kabinenrückwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | H; |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 17,1-18,5 |
| 18 Zuordnung 1 | a |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech., Scheiben/Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben/Oelbad, auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wellen der HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | FPT |
| 25 Motor Typ | F5DFL413B*E |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3387 |
| 28 Leistung kW | 55.0 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 309.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/FPT 8.7-09-010-05-S-6.1-09-090-05 |
| 34 Motorkennzeichen | F5DFL413B*E |
| 34 Motorkennzeichen | links, am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3647 |
| 40 Länge bis | 3972 |
| 41 Breite von | 1600 |
| 41 Breite bis | 2455 |
| 42 Höhe von | 2434 |
| 42 Höhe bis | 2665 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 850 |
| 43 Überhang hinten bis | 1100 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2115 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1480 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1618 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1337 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1915 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2850 |
| 52 Leergewicht bis | 3330 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 4600 |
| 54 Achsgarantie v von | 1650 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 14000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 2800 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 6000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 7.50-16 |
| 70 Reifen Felgen | h= 12.4R36 124A8, 380/85R30 135A8, |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Radiusbereich 675-700mm nach ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitsbügel = CABSR2 øe13!0150 |
| Bemerkungen Z2 | Sicherheitskabine= CADSR2 øe13!0145 |
| Bemerkungen Z4 | 18) 3 Gruppen, mech. Wendegetriebe, 12/12 Gänge |
| Bemerkungen Z5 | 3 Gruppen, Halbgang, mech. Wendegetriebe 24/24 Gänge |
| Bemerkungen Z6 | 3 Gruppen, Twinshift, lastschaltb. mech. Wendegetriebe 24/24 Gänge |
| Bemerkungen Z7 | 3 Gruppen, Twinshift, lastschaltb. Reverschift Wendegetriebe 24/12 Gänge |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z21 | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden) |