



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB752
Typengenehmigung erteilt	20150220
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20170214
Erweiterung TG Positionen	'18/57/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Arion 450
05 Typ; Variante/Version	A32; A3242?N/B?
06 Vorziffer	A3242.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2010/62*0337
10 EFKO-Code	2253
10 Hersteller	CLAAS TRACTORS S.A.S, F-78140 Vélizy Villacoublay
11 Herstellerplakette	rechts, vorne, an Kabinen-Aussenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. VA gefedert
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4a
18 iA 1	15,69
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	13,60
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4DFE414A*B
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	93.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	552.0
29 Md. max n	1400



30 Abgasreinigung	1/21694391 + 1/21694491
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2169500
34 Motorkennzeichen	F4DFE414A*B
34 Motorkennzeichen	Plakette; auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4409
40 Länge bis	5095
41 Breite von	1761
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2250
42 Höhe bis	2850
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	1220
44 Abstand Achse 1-2 von	2489
44 Abstand Achse 1-2 bis	2525
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	2256
48 Spur Achse 2 von	1432
48 Spur Achse 2 bis	2058
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5700
52 Leergewicht bis	6100
53 Garantiegewicht von	6100
53 Garantiegewicht bis	8500
54 Achsgarantie v von	1700
54 Achsgarantie v bis	4000
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	6800
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 340/85R24 125A8; 380/70R24 125A8; 420/70R24 130A8; 440/65R28 134A8; 480/65R28 139A8;
70 Reifen Felgen	h= 460/85R34 147A8; 540/65R34 148A8; 420/85R38 144A8; 540/65R38 150A8; 460/85R38 149A8; 650/60R38 156A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 750-825mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine \varnothing S 210, \varnothing S 211, \varnothing S 212 ohne Kabinenfederung
Bemerkungen Z2	\varnothing S 214, \varnothing S 215, \varnothing S 216 mit Kabinenfederung
Bemerkungen Z4	18) ww. 4 Lastschaltstufen (Quadrishift), 4 hydraulisch gesteuerte Gruppen, Wendeschaltung, a.W. Kriechgänge



Bemerkungen Z5	6 Lastschaltstufen (Hexashift), 4 hydraulisch gesteuerte Gruppen, Wendeschtaltung, a.W. Kriechgänge
Bemerkungen Z7	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung elektronisch
Bemerkungen Z9	36) a.W. separate, umschaltbare Stand-/Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933/EWG
Bemerkungen Z11	57) 31500kg - 32000kg gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich