



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4CB762 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150610 |
| gültig für Importdatum bis | 20140930 |
| Erweiterung TG vom: | 20150617 |
| Erweiterung TG Positionen | '18 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | CLAAS |
| 04 Typ | Atos 230 |
| 05 Typ; Variante/Version | A78; 33D/? |
| 06 Vorziffer | A78.... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2003/37-2010/62*0316 |
| 10 EFKO-Code | 2253 |
| 10 Hersteller | CLAAS TRACTORS S.A.S, F-78140 Vélizy Villacoublay |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, rechts an Armaturenbrett |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne am Chassis |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 30,94 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m5 |
| 18 iA 2 | 24,31 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der VR und HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben, auf Getriebewelle |
| 21 Hilfsbremse Z2 | a.W. hydr., mit Federspeicher |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | SAME-DEUTZ-FAHR |
| 25 Motor Typ | KD3 65 TA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2887 |
| 28 Leistung kW | 61.5 |
| 28 Leistung n | 2000 |
| 29 Md. max Nm | 354.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/0.020.4424.3 |
| 34 Motorkennzeichen | KD3 71 TA |



34 Motorkennzeichen

links, am Motorblock

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4115 |
| 40 Länge bis | 5030 |
| 41 Breite von | 2065 |
| 41 Breite bis | 2360 |
| 42 Höhe von | 2652 |
| 42 Höhe bis | 2702 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1035 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2295 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1643 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1748 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1602 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1700 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3000 |
| 52 Leergewicht bis | 4100 |
| 53 Garantiegewicht von | 6100 |
| 53 Garantiegewicht bis | 6200 |
| 54 Achsgarantie v von | 2500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2900 |
| 54 Achsgarantie h von | 3600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3700 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 25000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 360/70R24 122A8, 420/70R24 130A8, 480/65R24 127A8, 280/85R28 118A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 480/70R30 141A8, 480/70R34 143A8, 540/65R34 140A8, 340/85R38 133A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere Varianten im Radiusbereich 675-750mm nach ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine= C59 4/1 565 |
| Bemerkungen Z3 | 36) a.W. separate, umschaltbare Stand-/Abblendlichter an Kabinendach |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40km/h erforderlich |