



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CB778
Typengenehmigung erteilt	20180606
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20191211
Erweiterung TG Positionen	'47/48/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1a
04 Marke	CLAAS
04 Typ	Arion 660 Cmatic
05 Typ; Variante/Version	A74; 664CT?/4C
06 Vorziffer	VPKTA74.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*167/2013-2016/1788*00070
10 EFKO-Code	2253
10 Hersteller	CLAAS TRACTORS S.A.S, F-78140 Vélizy Villacoublay
11 Herstellerplakette	rechts, hinten, an Kabinen-Aussenseite
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. VA gefedert
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	27,16
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben/Oelbad, auf Antriebswellen
20 Betriebsbremse Z2	der VR und HR; Pedale der Einzelradbremse
20 Betriebsbremse Z3	verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech.,Scheiben/Oelbad, Getriebewelle der HR
25 Motor Marke	JOHN DEERE
25 Motor Typ	6068HRT08A
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6788
28 Leistung kW	139
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	833
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/2198577 und 1/2198572
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. 1/2247415, 2246687, 2246683
34 Motorkennzeichen	6068HRT08?



34 Motorkennzeichen

rechts, am Motorblock / Ventildeckel

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4260
40 Länge bis	5900
41 Breite von	2015
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2700
42 Höhe bis	3350
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	740
43 Überhang hinten bis	1210
44 Abstand Achse 1-2 von	2820
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	2200



48 Spur Achse 2 von	1485
48 Spur Achse 2 bis	2200
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6900
52 Leergewicht bis	8900
53 Garantiegewicht von	12500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	32000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3200
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	16000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	3000
69 Reifen Felgen	v= 420/85R28 139B, 440/80R28 151D, 480/70R28 140D, 520/60R28 138B, 540/65R28 155D, 600/60R30 147D
70 Reifen Felgen	h= 520/85R38 155B, 540/80R38 167D, 580/70R38 155D, 650/60R38 155D, 650/65R38 170D, 710/60R42 161D
71 Reifen Felgen	weitere mit Abrollradius 925 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine ww. OECD Nr. 4/1 704, 4/1 705
Bemerkungen Z3	36) a.W. separate, umschaltbare Stand-/Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933/EWG
Bemerkungen Z4	Notausstieg: Frontscheibe, Seitenscheibe, oder Heckscheibe
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z24	188 - Unbefristete Sonderbewilligung: Breitreifen (Ausnahmefahrzeug wenn Breite >2550 mm bis 3000 mm)